

Castrol EDGE 0W-40

Zaawansowana technologia Castrol dla najlepszej ochrony

Opis

Castrol EDGE z *Fluid Strength Technology™* jest najmocniejszą i najbardziej zaawansowaną gamą olejów w historii Castrol.

Unikalna adaptacyjność oleju dostosowuje się do warunków pracy i umożliwia zmniejszenie kontaktu metal-metal podczas zmiennych parametrów pracy.

Castrol EDGE - lekkobieżność i maksymalna ochrona silnika.

Castrol EDGE 0W-40 daje pewność maksymalnej ochrony nowoczesnym i wysiłonym silnikom które wymagają olejów w niskich lepkościach.

Castrol EDGE 0W-40 został przetestowany i wyższa trwałość filmu olejowego została udowodniona.

Castrol EDGE. Strength to Perform - Freedom to Drive.



Zastosowanie

Castrol EDGE 0W-40 jest odpowiedni do silników benzynowych i Diesla gdzie producenci wymagają spełnienia norm jakościowych ACEA C2, C3, API SM/CF lub wcześniejszych w lepkości SAE 0W-40.

Castrol EDGE 0W-40 jest zaakceptowany do użytku przez czołowych producentów samochodów. Aby poprawnie dobrać olej sprawdź wymagania w instrukcji obsługi Twojego samochodu.

Zalety i korzyści

Castrol EDGE 0W-40 zapewnia:

- Znakomitą ochronę dzięki syntetycznym bazom olejowymi i zaawansowanemu pakietowi dodatków
- Stabilną lepkość od bardzo niskich temperatur podczas rozruchu do wysokich temperatur pracy podczas pełnego wykorzystania mocy silnika
- Najwyższą czystość silnika
- Stabilną pracę nawet podczas wydłużonych okresów pomiędzy wymianami
- Współpracę z filtrami cząstek stałych i innymi elementami nowoczesnych układów wydechowych

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol EDGE 0W-40
Gęstość względna w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.838
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.8
Lepkość CCS przy -35°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5850
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	171
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-60
Popioły siarczanowe	ASTM D874	% wt	0.7
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	244

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA C2, C3

API SM/CF

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31/ 229.51

Porsche A40

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol EDGE 0W-40

20 Feb 2012

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakże , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl