



Castrol Engine Shampoo

Helping maintain engine power and efficiency

Opis

Współczesne warunki jazdy sprawiają, że silnik musi ciężiej pracować, co z kolei powoduje, że powstaje więcej zanieczyszczeń i szlamu, które mogą zatkać kluczowe części silnika. Jeśli zanieczyszczenia te nie zostaną kompletnie usunięte w trakcie wymiany oleju, mogą negatywnie wpływać na działanie silnika.

Castrol "Engine Shampoo" pomaga utrzymać silnik czysty i sprawny. Nie zawiera rozpuszczalników, a jej zastosowanie jest łatwe, przez co nie zajmuje dużo czasu.

- Unikatowa formuła silnego dodatku myjącego (Powerful Cleaning Agent, PCA) otacza cząsteczki zanieczyszczeń i pomaga je usunąć
- Pomaga utrzymać silnik czysty i sprawny
- Bezpieczna formuła bez rozpuszczalnika to brak uszkodzeń kluczowych uszczelnień oleju wewnątrz silnika
- Łatwe zastosowanie: Wystarczy wlać, odczekać na biegu jałowym, aż zadziała, i spuścić razem ze użytym olejem

Zastosowanie

Castrol Engine Shampoo jest odpowiedni do stosowania w silnikach benzynowych i Diesla

Warunki zastosowania

Szybkie i łatwe zastosowanie:

1. Płukankę należy dodać do oleju silnikowego.
2. Rekomendowana ilość to 300ml na 3-6 litrów zużytego oleju.
3. Zostawić na 10 minut na biegu jałowym.
4. Spuścić olej. Nie należy zapominać o wymianie filtra oleju.
5. Wlać nowy olej do silnika.

- nie dodawać Engine Shampoo do paliwa
- po wleciu Engine Shampoo do silnika, silnik powinien pracować na biegu jałowym, pojazdu nie należy przemieszczać
- Unikać poparzenia gorącym olejem silnikowym w trakcie spuszczenia z silnika
- Rekomendowana ilość to 300ml na 3-6 litrów zużytego oleju (na 3-6 litrów oleju silnikowego)
- Unikać narażania na niskie temperatury (może zamarznąć)
- Nie stosować do silników dwusuwowych i z wirującym tłokiem

Zalety i korzyści

Castrol Engine Shampoo:

- Unikatowa formuła PCA Castrol pomaga usunąć osady szlamu z metalowych powierzchni silnika, nie uszkadzając kluczowych uszczelnień.
- Płukanka pomaga utrzymać silnik czysty i sprawny.
- Nie zawiera rozpuszczalników, a jej zastosowanie jest łatwe, przez co nie zajmuje dużo czasu.
- Po prostu wlej płukankę do silnika w trakcie serwisu, przed usunięciem zużytego oleju, zostaw na 10 minut na biegu jałowym i spuść olej.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Engine Shampoo
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8840
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.99
Lepkość CCS -15°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	2436
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76.1
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	133
Temperatura płynięcia PMCC	ASTM D93	°C	202

Specyfikacje i dopuszczenia

Powerful Cleaning Agent "PCA" provides superior cleaning performance.

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Engine Shampoo

10 Feb 2020

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktowac jako wskazówki i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl