

## Castrol Axle EPX 80W-90

Olej przekładniowy do tylnych mostów i dyferencjałów

### Opis

Castrol Axle EPX 80W-90 jest mineralnym olejem przekładniowym rekomendowanym do wielu rodzajów tylnych mostów i dyferencjałów samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych gdzie wymagana jest klasa jakości API GL-5. Został zaakceptowany przez ZF do stosowania w pojazdach dostawczych ciężarowych oraz do maszyn i ciągników rolniczych.

### Zalety i korzyści

- Wysoka odporność na naciski zapewnia trwałość przekładni oraz brak zużycia ściernego i pittingu.
- Zaawansowany pakiet dodatków chroni w zmiennych warunkach zapewniając jednocześnie czystość aplikacji.
- Odporność na utlenianie zmniejsza starzenie się oleju oraz pomaga w utrzymaniu aplikacji niezawodnej i czystej.

### Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Axle EPX 80W-90
Gęstość względna w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Wygląd	Ocena wzrokowa	-	Czysty i przejrzysty
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	140
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.2
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	99
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-30
Lepkość Brookfield-a przy -26°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	130,000

### Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-5  
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

### Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec

zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Axle EPX 80W-90

08 Oct 2012

Castrol, i związane z nimi znaki, s' znakami towarowymi Castrol Limited, ui s' wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim dobozem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

[www.castrol.pl](http://www.castrol.pl)