



GTX High Mileage 15W-40 A3/B4

Dla silników o dużym przebiegu oraz po wielu latach eksploatacji

Opis

Castrol GTX jest jednym z najbardziej zaufanych i pewnych olejów silnikowych. To więcej niż olej to Płynna Technologia chroniąca przed problemami, takimi jak szlamy, które silnik buduje każdego dnia. Dlaczego ta ochrona jest tak ważna? Ponieważ tworzenie szlamów w silniku może prowadzić do przyspieszonego formowania osadów, redukowaniu przepływu oleju i przedwczesnych uszkodzeń silnika. Przetestowany i zaaprobowany przez ACEA Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów i API Amerykański Instytut Nafty w najważniejszych specyfikacjach. Dopuszczony i zaaprobowany w specyfikacjach Volkswagena i Mercedesa. Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B4 jest odpowiedni do zastosowań w silnikach benzynowych i diesla gdzie producenci rekomendują specyfikację ACEA A3/B3, A3/B4 lub API SL/CF w lepkości 15W-40. Został specjalnie sformułowany dla silników z dużym przebiegiem oraz po wielu latach eksploatacji.

Zastosowanie

Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B4 zwalcza szlamy - cholesterol Twojego silnika. Ochrona Twojego samochodu przed niebezpiecznymi szlamami - Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B4 zawiera przeciw-szlamową formułę zapewniającą o 25% lepszą ochroną w porównaniu do najbardziej wymagających standardów w przemyśle samochodowym*. Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B4 zapewnia o 25% lepszą ochronę przed szlamem w stosunku do najnowszych standardów jakościowych. Płynna Technologia zabezpiecza Twój silnik przed problemami które występują każdego dnia. Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B4 zawiera przeciwzużyciowy pakiet dodatków który przedłuża żywotność silników z dużym przebiegiem i jest stworzony by chronić go przed problemami każdego dnia.

* w stosunku do wymagań API SL i/lub ACEA A3/B4

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość względna w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,873
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,5
Lepkość CCS przy -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5300
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	104
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270	-	144
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-36
Punkt zapłonu, PMCC	ASTM D93	°C	202
Całkowita Liczba Zasadowa TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8,1
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	1,3

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.1
VW 501 01 / 505 00

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

GTX High Mileage 15W-40 A3/B4

22 Jul 2013

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktowac jako wskazówke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje należy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl