



## Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

Syntetyczna technologia w trosce o zwiększenie trwałości Twojego silnika

### Opis

To więcej niż olej, to płynna technologia. Marka olejów Castrol GTX posiada ogromne zaufanie kierowców na całym świecie.

Ciężkie warunki jazdy spotykane każdego dnia takie jak korki, wilgotne środowisko pracy oraz słabej jakości paliwo mogą powodować odkładanie się osadów zwanych szlamami oraz depozytami.

Depozytów tych nie można zobaczyć bez rozbierania silnika, ale mogą one spowodować jego uszkodzenie lub przedwczesne zużycie.

Syntetyczna technologia Double Action w oleju Castrol GTX ULTRACLEAN rozbija cząsteczki szlamu i usuwa je z oleju, chroniąc silnik przed dalszym tworzeniem się szkodliwego szlamu.

### Zastosowanie

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 jest przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesel) wymagających spełniania norm ACEA A3/B3, A3/B4 lub API SL/CF w lepkości SAE 10W-40.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 został zaakceptowany do silników wymagających specyfikacji MB 229.1 oraz VW 501.01 / 505.00. Spełnia on także wymagania Fiat 9.55535-D2 i Fiat 9.55535-G2.

### Zalety i korzyści

GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4:

- Oferuje do 50% lepszą ochronę przed szlamem niż jest to określone w surowych normach branżowych\*
- Doskonała ochrona przed zmianami lepkościowymi i termicznymi
- Zapewnia ochronę przed powstawaniem osadów wysokotemperaturowych
- Dodatki przeciwzużyciowe gwarantują przedłużoną żywotność silnika

\* W porównaniu z wartością graniczną testu Sekwencyjnego VG API SN pod kątem szlamu.

## Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.7
Lepkość CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	99
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	155
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-36
Temperatura zapłonu, PMCC	ASTM D93	°C	204
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	1.3

## Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA A3/B3, A3/B4  
API SL/CF  
Meets - Fiat 9.55535-D2/G2,  
MB-Approval 229.1  
VW 501 01/ 505 00

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

19 Apr 2017

Castrol, i zwi<sup>1</sup>zane z nimi znaki, s<sup>1</sup> znakami towarowymi Castrol Limited, ui s<sup>1</sup> wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazówki i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl