



Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

Inteligentne Molekuły zaprojektowane do ochrony silników STOP-START

Opis

W dzisiejszych czasach przeciętny kierowca w czasie jazdy zatrzymuje i uruchamia swój silnik aż do 18 000 razy w ciągu roku. Silniki wyposażone w system STOP-START w czasie oczekiwania na skrzyżowaniach, gasnąc i uruchamiając się co chwila, są narażone na mikroskopijne zużycie elementów.

W najnowszym teście silnikowym, olej Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D udowodnił znacząco mniejsze zużycie elementów silnika w trakcie pracy w trybie STOP-START*.

Zastosowanie

Castrol MAGNATEC Stop-Start 0W-30 D jest odpowiedni do silników Ford wymagających lepkości 0W-30 i normy jakościowej Ford WSS-M2C950-A.

Charakterystyka

Formulacja Inteligentnych Molekuł MAGNATEC STOP-START 0W-30 D zapewnia:

- Przywieranie filmu olejowego do najważniejszych elementów silnika i utrzymywanie warstwy ochronnej
- Samoregenerującą się warstwę ochronną, zapobiegającą zażyciu kluczowych elementów silnika w trakcie wykorzystywania systemów Stop-Start
- Najwyższy stopień ochrony silnika
- Zmniejszenie zużycia podczas rozruchu oraz rozgrzewania się silnika

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Lepkość CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	45
Indeks Lepkości	ASTM D2270	-	203
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-50
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	206
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	0.78

Specyfikacje i dopuszczenia

Meets - Ford WSS-M2C950-A

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

03 Mar 2016

Castrol, i zwi¹zane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktowac jako wskazówke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl