



Dane produktu

Castrol Syntrans B 75W

Olej do manualnych skrzyń biegów

Opis

Castrol Syntrans B 75W jest w pełni syntetycznym olejem zaaprobowanym przez ZF TE-ML 11 do wzdłużnie ustawionych skrzyń biegów, szczególnie do BMW.

Zalety i korzyści

- Znakomita ochrona kół zębatych i łożysk we wzdłużnie ustawionych skrzyniach biegów.
- Płynność w niskich temperaturach zapewnia łagodną zmianę biegów nawet w najniższych temperaturach
- Wysoka odporność na ścinanie utrzymuje lepkość podczas całego okresu pracy oleju
- Stabilność termiczna i odporność oksydacji zapewnia czystość aplikacji oraz przedłuża żywotność uszczelnień

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Syntrans B 75W
Gęstość w 15°C	ISO 12185	g/ml	0.852
Kolor	Wizualna	-	Jasny i przejrzysty
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.29
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	36.8
Lepkość, Brookfield w -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	7300
Indeks lepkości	DIN ISO 2909	-	167
Temperatura płynięcia	DIN-ISO 3016	°C	-66

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4
ZF TE-ML 11

Dodatkowe informacje

Olej Syntrans B 75W może być stosowany (w nawiązaniu do ZF TE-ML 11) w następujących aplikacjach:
S5-31, S5-39, S6-37, S6-53, 6S530

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu znakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Syntrans B 75W
03 Apr 2015

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl