



Syntrans Multivehicle 75W-90

Olej do manualnych skrzyń biegów

Opis

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 jest w pełni syntetycznym olejem do manualnych skrzyń biegów w lepkości SAE 75W-90 dedykowanym do większości aplikacji wymagających API GL-4 lub GL-3. Z powodzeniem rozwiązuje większość problemów manualnych skrzyń z utrudnionym włączaniem biegów przy niskich temperaturach. Dedykowany jest do aut z napędem na koła przednie gdzie zazwyczaj w jednej kąpeli olejowej zablokowana jest skrzynia biegów, przekładnia główna oraz mechanizm różnicowy. Został zaakceptowany przez Ford i Mercedes-Benz.

Zalety i korzyści

- Doskonała ochrona synchronizatorów zwiększa ich żywotność jednocześnie dostarczając komfortu zmiany biegów
- Znakomita płynność w niskich temperaturach gwarantuje płynną zmianę biegów
- Odporność na ścinanie zapewnia niezmienną lepkość w trakcie eksploatacji oraz redukuje hałas
- Stabilność termiczna oraz odporność na oksydację zapewniają czystość skrzyni biegów
- Zredukowanie temperatury pracy dostarcza wyższej żywotności oleju oraz gwarantuje oszczędność paliwa
- Jakość oleju oraz jego lepkość sprawiają iż jest on bardzo uniwersalną propozycją do wielu aut marek europejskich i azjatyckich

Typowa charakterystyka

| Nazwa | Metoda | Jednostka | Syntrans Multivehicle 75W-90 |
|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Gęstość względna w 15°C | DIN 51757 | g/ml | 0.871 |
| Lepkość kinematyczna w 100°C | DIN 51562 | mm ² /s | 11.4 |
| Wygląd | Ocena wzrokowa | - | Czysty i przejrzysty |
| Lepkość Brookfield-a w -40°C | ASTM D2983 | mPa.s (cP) | 30000 |
| Temperatura płynięcia | ASTM D97 | °C | -51 |
| Temperatura zapłonu COC | ASTM D92 | °C | 228 |

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-3/ GL-4
Ford WSD-M2C200-C
MB-Approval 235.72

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu znakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie

promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Syntrans Multivehicle 75W-90

12 Jun 2013

Castrol, i zwi¹zane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazówke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia własciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsługa i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl