

Castrol Syntrans V FE 75W-80

Energooszczędny olej przekładniowy do manualnych skrzyń biegów

Opis

Castrol Syntrans V FE 75W-80 jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym dostarczającym znakomitej ochrony przeciwzużyciowej opracowanej w klasyfikacji API GL-4. Kompatybilny z materiałami stosowanymi w synchronizatorach jednocześnie dostarcza benefitu oszczędności paliwa. Odpowiedni do zastosowania w manualnych skrzyniach biegów, skrzyniach zespolonych z przekładnią główną, skrzynek rozdzielczych oraz wszędzie tam gdzie jest wymagana klasyfikacja API GL-4. Rekomendowany przez Castrol do wszystkich 5-cio i 6-cio biegowych manualnych skrzyń biegów w Volkswagen, Audi, Seat oraz Skoda.

Zalety i korzyści

- Połączenie niskiej lepkości ze znakomitą ochroną przeciwzużyciową zapewnia ochronę przekładni zębatych oraz dostarcza oszczędności paliwa
- Znakomita płynność w niskich temperaturach chroni przekładnię od chwili rozruchu gwarantując wysoki komfort zmiany biegów
- Charakterystyka cierna zapewnia długie życie synchronizatorom i gładką zmianę biegów
- Odporność na ścinanie gwarantuje długą i stabilną pracę
- Stabilność w wysokich temperaturach gwarantuje czystość skrzyni biegów oraz odporność na utlenianie się oleju

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Syntrans V FE 75W-90
Gęstość w 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.860
Temperatura płynięcia	ISO 3016	°C	-60
Lepkość, Kinematyczna 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40
Lepkość, Kinematyczna 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.0
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	None	150
Lepkość, Brookfielda -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Wygląd	Visual	-	Czysty i przejrzysty

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4+

Audi TL 52532

Castrol Syntrans V FE 75W-80
19 Oct 2011

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogolna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktow i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspolpracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl