

Transmax Axle Long Life 75W-90

Olej przekładniowy do tylnych mostów i dyferencjałów

Opis

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90, z technologią *Smooth Drive Technology*TM, jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym. Castrol rekomenduje zastosowanie do wielu rodzajów tylnych mostów i dyferencjałów samochodów osobowych takich jak BMW oraz samochodów ciężarowych takich jak MAN i Scania. Posiada aprobaty głównych producentów aut (BMW, MAN, Scania) oraz producentów podzespołów jak np. ZF. Opracowany do najbardziej wymagających przekładni gdzie nie występują mechanizmy z podwyższonym tarciem (non limited slip).

Zalety i korzyści

- Energooszczędny olej przekładniowy ograniczający ilość spalanej paliwa jak i emisję niebezpiecznych związków do środowiska.
- Znakomita płynność w niskich temperaturach zapewnia najwyższą ochronę oraz dodatkowo mniejsze opory pracy zmniejszają ilość spalanej paliwa.
- Podczas pracy w wysokich temperaturach stabilny film olejowy chroni przed zerwaniem ochronnej warstwy, a pakiet dodatków dba o utrzymywanie najwyższej czystości aplikacji
- Wzmocniona formuła chroni przed zużyciem podczas najwyższych obciążeń oraz pracy w wysokich temperaturach.
- Syntetyczna baza olejowa oraz zaawansowany pakiet dodatków znakomicie sprawdza się nawet podczas najdłuższych okresów pomiędzy wymianami.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Transmax Axle Long Life 75W-90
Gęstość w 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.858
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.4
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	101
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270	-	161
Lepkość Brookfield'a w -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	50400
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-57
Temperatura zapłonu, COC	ASTM D92	°C	224

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-5

MAN 342 S1

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21A

BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Instruction 33 01 96 (149)

Dodatkowe informacje

„Transmax Axle Long Life 75W-90” jest zarejestrowany pod następującym numerem homologacji ZF: ZF002142

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Axle Long Life 75W-90

15 Feb 2021

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl