



## Transmax Limited Slip LL 75W-140

Olej przekładniowy do dyferencjałów z ograniczonym poślizgiem

### Opis

Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 zawierający technologię *Smooth Drive Technology*<sup>TM</sup>, jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym dedykowanym do dyferencjałów z ograniczonym poślizgiem. Znakomicie spisuje się w aplikacjach z blokadami płytkowymi i innymi systemami gdzie występuje zwiększone tarcie. Wysokiej jakości bazy olejowe oraz zaawansowany pakiet dodatków gwarantuje znakomitą stabilność termiczną oraz ochronę przekładni w każdych warunkach pracy. Jest zaaprobowany przez BMW do dyferencjałów BMW-M Series oraz przez Mercedes-Benz do pojazdów AMG gdzie stosowane są dyferencjały z ograniczonym poślizgiem.

### Zalety i korzyści

- Redukuje hałas i wibracje pochodzące z przekładni
- Znakomita charakterystyka tarcia przedłuża żywotność przekładni i mechanizmu blokady płytkowej
- Stabilność w wysokich temperaturach przedłuża żywotność oleju i przekładni
- Dodatki wzmacniające ochronę gwarantują trwałość nawet podczas największych obciążeń
- Płynność w niskich temperaturach zapewnia ochronę od pierwszych chwil pracy oraz niskie opory rozruchu

### Typowa charakterystyka

| Nazwa                              | Metoda           | Jednostka          | Transmax Limited Slip LL 75W-140 |
|------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| Gęstość w 15°C                     | DIN EN ISO 12185 | g/ml               | 0.857                            |
| Lepkość kinematyczna w 100°C       | ASTM D445        | mm <sup>2</sup> /s | 24.7                             |
| Lepkość kinematyczna w 40°C        | ASTM D445        | mm <sup>2</sup> /s | 175.1                            |
| Wskaźniklepkości                   | ISO 2909         | -                  | 174                              |
| Lepkość Brookfield'a w -40°C (75W) | ASTM D2983       | mPa.s (cP)         | 120000                           |
| Temperatura płynięcia              | ISO 3016         | °C                 | -54                              |
| Temperatura zapłonu COC            | ISO 2592         | °C                 | 228                              |

## Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-5  
MB-Approval 235.61  
ZFTE-ML 05C, 12D, 16G, 18, 21C  
BMW LS Rear Axles

Recommended for Nissan GTR limited slip axles  
\*SAE Class according to J306 pre 1998

## Dodatkowe informacje

Olej Transmax Limited Slip LL 75W-140 zosta zarejestrowany przez ZF pod numerem: ZF002141

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Limited Slip LL 75W-140

10 Feb 2021

Castrol, i związane z nimi znaki, s' znakami towarowymi Castrol Limited, ui s' wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazówke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

[www.castrol.pl](http://www.castrol.pl)