



## Transmax Manual FE 75W

Paliwooszczędny olej do manualnych skrzyń biegów

### Opis

Castrol Transmax Manual FE 75W z technologią *Smooth Drive Technology*<sup>TM</sup> jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym do konwencjonalnych manualnych skrzyń biegów oraz z mokrym sprzęgłem, gdzie wymagane jest poziom jakości API GL-4. Zastosowana technologia pozwala na wydłużenie żywotności przekładni. Został zaakceptowany do wszystkich aplikacji wymagających normy Ford WSS-M2C200-D2 np. Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit, Volvo C30, S40, V50, S60, V70, XC60, XC70. Jest także zaaprobowany przez MB do samochodów marki Smart wyposażonych w skrzynię biegów Getrag DC BR 453.

### Zalety i korzyści

- Niska lepkościowa syntetyczna formuła gwarantuje znakomitą ochronę oraz oszczędność paliwa
- Znakomita płynność w niskich temperaturach zapewnia płynną zmianę biegów
- Dobra charakterystyka cierna dostarcza komfortu zmiany biegów przy znakomitej ochronie synchronizatorów
- Odporność na ścinanie gwarantuje niezmienną charakterystykę pracy podczas całego okresu eksploatacji
- Odporność na wysokie temperatury oraz niska oksydacja gwarantuje czystość skrzyni biegów

### Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Transmax Manual FE 75W
Gęstość w 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.3
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	32.2
Wskaźnik lepkości	ISO 2909	-	154
Lepkość Brookfield'a -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	10000
Temperatura płynięcia	ISO 3016	°C	-57
Temperatura zapłonu COC	ISO 2592	°C	226

## Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4

MB-Approval 235.73

Meets Ford WSS-M2C200-D2

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowywane są na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Manual FE 75W

01 Feb 2021

Castrol, i związane z nimi znaki, s' znakami towarowymi Castrol Limited, ui s' wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazówke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

[www.castrol.pl](http://www.castrol.pl)