

## Transmax Manual Multivehicle 75W-90

Olej do manualnych skrzyń biegów

### Opis

Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90, z technologią Smooth Drive Technology™, jest w pełni syntetycznym olejem do manualnych skrzyń biegów w lepkości SAE 75W-85 dedykowanym do większości aplikacji wymagających API GL-4. Z powodzeniem rozwiązuje większość problemów manualnych skrzyń z utrudnionym włączaniem biegów przy niskich temperaturach.

### Zalety i korzyści

- Doskonała ochrona synchronizatorów zwiększa ich żywotność jednocześnie dostarczając komfortu zmiany biegów
- Znakomita płynność w niskich temperaturach gwarantuje płynną zmianę biegów
- Odporność na ścinanie zapewnia niezmienną lepkość w trakcie eksploatacji oraz redukuje hałas
- Stabilność termiczna oraz odporność na oksydację zapewniają czystość skrzyni biegów
- Zredukowanie temperatury pracy dostarcza wyższej żywotności oleju oraz gwarantuje oszczędność paliwa

### Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Transmax Manual Multivehicle 75W-90
Gęstość w 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.873
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.09
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76
Indeks lepkości	ISO 2909	-	226
Lpkość Brookfield'a w -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	20000
Temperatura płynięcia	ISO 3016	°C	-54
Temperatura zpałonu COC	ISO 2592	°C	190

## Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4

Ford WSD-M2C200-C

MB-Approval 235.72

\*SAE Class according to J306 pre 1998

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowywane są na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Manual Multivehicle 75W-90

12 Mar 2021

Castrol, i związane z nimi znaki, s' znakami towarowymi Castrol Limited, ui s' wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

[www.castrol.pl](http://www.castrol.pl)