

## Transmax Manual Transaxle 75W-90

Olej przekładniowy do manualnych skrzyń biegów połączonych z mechanizmem różnicowym

### Opis

Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90\* jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym w lepkości SAE 75W-90\* wzbogacony pakietem podnoszącym ochronę ponad wymagania API GL-4. Zaaprobowany w VW 501.50 i odpowiedni do konwencjonalnych skrzyń biegów, zblokowanych z przekładnią główną, skrzyń rozdzielczych i innych aplikacji wymagających oleju zgodnego z API GL-4.

### Zalety i korzyści

- Znakomita ochrona przed zużyciem oraz współpraca z synchronizatorami idealnie sprawdzają się w skrzyniach biegów zblokowanych z mechanizmem różnicowym
- Dostarczana ochrona zapewnia wydłużenie żywotności skrzyni biegów
- Doskonała płynność w niskich temperaturach zapewnia gładką pracę podczas zmiany biegów
- Płynność w niskich temperaturach zapewnia ochronę od momentu rozpoczęcia pracy
- Dostarcza obniżenia temperatury pracy jednocześnie przedłużając żywotność oleju jak i całej aplikacji
- Bardzo dobra stabilność termiczna zapewnia wyjątkową czystość skrzyni biegów

### Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Transmax Manual Transaxle 75W-90
Gęstość przy 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.866
Lepkość kinematyczna przy 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.63
Lepkość kinematyczna przy 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	77.58
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	-	198
Lepkość, Brookfield przy -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	27000
Temperatura krzepnięcia	ISO 3016	°C	-51
Temperatura zapłonu, COC	DIN-ISO 2592	°C	218

## Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4+

Approved - VW 501 50

\*SAE Class according to J306 pre 1998

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowywane są na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60 °C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Manual Transaxle 75W-90

02 Nov 2020

Castrol, i związane z nimi znaki, s' znakami towarowymi Castrol Limited, ui s' wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogolna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktow i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspolpracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

[www.castrol.pl](http://www.castrol.pl)