

Instrukcja montażu zestawu łożyska koła 713 6108 80

Producent: Audi, Seat, VW

Model:

Audi: A3, TT

Seat: Leon

VW: Golf IV

Nr. Ref.: 713 6108 80 (KIT)



Image 1: 713 6108 80 – FAG wheel bearing kit

Przy wymianie łożyska koła z tego zestawu, należy przestrzegać właściwej procedury przy dokręcaniu śruby z łbem sześciokątnym.

Procedura montażu zestawu 713 6108 80 dla pojazdów ze śrubą z łbem sześciokątnym:

Usunąć wszelkie pozostałości farby i/lub korozji z gwintu/wielowypustu przegubu zewnętrznego.

Przed włożeniem półosi posmarować olejem poniższe części:

- wielowypust przegubu zewnętrznego
- gwint zewnętrznego połączenia
- wypusty piasty koła

Uwaga:

Nie smarować olejem gwintu śruby z łbem sześciokątnym!

- dokręcić nakrętkę z łbem sześciokątnym momentem 250 Nm + 90° i poluzować o pół obrotu
- obrócić piastę koła o 180°
- następnie dokręcić ponownie do 250 Nm + 90°

Skład zestawu łożyska koła 713 6108 80:

- 1 x łożysko koła
- 1 x śruba z łbem sześciokątnym
- 1 x pierścień zabezpieczający
- 1 x nakrętka
- 1 x nakrętka
- 1 x nakrętka
- 1 x pasta montażowa



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.com lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com

Stan 11.2009 r.

FAG 0013

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Dalsze Informacje:

Tel: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

Email: aainfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

FAG