



Dane produktu

Ford - Castrol MAGNATEC Professional Diesel 0W-20

Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka.

Opis

Inteligentne Molekuły oleju Ford-Castrol MAGNATEC Professional Diesel 0W-20 trzymają się jak magnes zapewniając dodatkową warstwę ochronną, znacznie redukując zużycie silnika*. Przełomowa formuła została opracowana wraz z inżynierami firmy Ford do użytku w najnowszej generacji silnikach Diesla, w których wymaga się lepkości 0W-20 i jakości Ford WSS-M2C952-A1.

Ford-Castrol MAGNATEC Professional Diesel. Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka.

*Przetestowany według testu Sequence IVA

Ford-Castrol MAGNATEC Professional Diesel spełnia najnowsze światowe wymagania odnośnie ochrony środowiska potwierdzone certyfikatem "CO₂ Neutral". Podwójna filtracja sprawdzona oryginalnym systemem kontroli jakości cząstek stałych OPMS (Optical Particle Measurement System) oleju jest gwarancją najwyższej jakości przez cały okres eksploatacji oleju. Wpływ CO₂ na ten produkt został zneutralizowany we współpracy z firmą BP Target Neutral. Castrol i BP Target Neutral to marki BP Group.

Zastosowanie

Ford-Castrol MAGNATEC Professional Diesel 0W-20 został opracowany do silników Ford, wymagających normy jakościowej Ford WSS-M2C952-A1 w lepkości 0W-20.

Zalety i korzyści

Inteligentne Molekuły Ford-Castrol MAGNATEC Professional zapewniają:

- Przywieranie filmu olejowego do najważniejszych elementów silnika i utrzymywanie warstwy ochronnej
- Samoregenerującą się warstwę ochronną, zapobiegającą zażyciu kluczowych elementów silnika w trakcie wykorzystywania systemów Stop- Start
- Zmniejszenie zużycia podczas rozruchu oraz rozgrzewania się silnika
- Zapewnia nieprzerwaną ochroną wrażliwych elementów silnika

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Ford - Castrol MAGNATEC 0W-20
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.8
Lepość CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5890
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	38
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-45
Temperatura zapłonu, PMCC	ASTM D93	°C	207
Popioły siarczanowe	ASTM D874	% wt	0.8

Specyfikacje i dopuszczenia

Meets - Ford WSS-M2C952-A1

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Ford - Castrol MAGNATEC Professional Diesel 0W-20

05 Oct 2017

Castrol, Magnatec and related marks are trade marks of Castrol Ltd., used under licence.

Ford is a trade mark of Ford Motor Company, used under licence.

Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogolna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktow i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspolpracujace nie ponosa odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl

Page: 2/2