



[http://www.orlenoil.pl/oferta/samochody\\_osobowe,1,393.html](http://www.orlenoil.pl/oferta/samochody_osobowe,1,393.html)

## Samochody osobowe i lekkie dostawcze

Aby poznać poszczególne kategorie produktów Orlen Oil proszę skorzystać z podmenu znajdującego się w prawej części serwisu.

### Oleje silnikowe

## PLATINUM CLASSIC DIESEL SEMISYNTHETIC 10W-40

<b>Jakość:</b>	API: CF
<b>Lepkość:</b>	SAE:10W-40

### Charakterystyka

Półsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do silników Diesla. Dzięki idealnej kompozycji olejów bazowych i specjalnie wyselekcjonowanym pakiecie dodatków uszlachetniających gwarantuje optymalną ochronę silnika zarówno latem jak i zimą, zapewnia optymalne smarowanie i ochronę silnika już od momentu rozruchu.

#### Gwarantuje:

- wysokie osiągi w szerokim zakresie warunków eksploatacji
- równowagę pracy silnika nawet przy dużych obciążeniach
- świetną odporność na utlenianie i stabilność termiczną
- długotrwałą ochronę silnika przed osadami
- doskonałą neutralizację kwasów

### Zastosowania

Platinum Classic Diesel Semisynthetic 10W-40 – doskonała kompozycja oleju pozwala na jego eksploatację zarówno w łagodnych jak i ekstremalnych warunkach jazdy. Opracowany specjalnie do silników Diesla. Świetnie sprawdza się nie tylko w samochodach osobowych, ale także lekkich dostawczych z turbodoładowaniem i bez.

Wysoka jakość składników oleju gwarantuje wysokie osiągi silnika na trasach różnego w czasie eksploatacji przez cały rok. Idealny do zastosowania w miejsce olejów syntetycznych do samochodów już z kilkuletnim przebiegiem.

### Opakowanie

### Normy, aprobaty, specyfikacje

Spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 229.1

### Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	10W-40

lepkość kinematyczna w temp. 100C	mm <sup>2</sup> /s	14,5
wskaźnik lepkości	-	156
temperatura płynięcia	C	-32
temperatura zapłonu	C	233
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	8,5
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	11,2

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Zobacz także:

- [PLATINUM Classic Diesel Semisynthetic 10W-40](#)

Copyright 2008 by ORLEN

