



[http://www.orlenoil.pl/oferta/samochody\\_osobowe,1,390.html](http://www.orlenoil.pl/oferta/samochody_osobowe,1,390.html)

## Samochody osobowe i lekkie dostawcze

Aby poznać poszczególne kategorie produktów Orlen Oil proszę skorzystać z podmenu znajdującego się w prawej części serwisu.

### Oleje silnikowe

## PLATINUM CLASSIC GAS SEMISYNTHETIC 10W-40

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Jakość:</b>  | API: SL     |
| <b>Lepkość:</b> | SAE: 10W-40 |

### Charakterystyka

Wielosezonowy, półsyntetyczny olej silnikowy zblendowany wg nowoczesnej technologii. W swoim składzie zawiera wysokojakościowe oleje bazowe oraz idealnie dobrany, kompatybilny z uszczelnieniami pakiet dodatków uszlachetniających. Świetnie dobrana kompozycja składników to gwarancja optymalnej ochrony silnika w każdych warunkach eksploatacji.

#### Gwarantuje:

- Skuteczne smarowanie i ochronę silnika podczas rozruchu
- Świetną ochronę przed osadami poprzez utrzymanie zanieczyszczeń w zawieszynie
- Niski stopień zużycia elementów silnika podczas rozruchu
- Doskonałe właściwości myjąco-dyspergujące
- Trwały film smarowy nawet w ciężkich warunkach eksploatacji

### Zastosowania

Platinum Classic Gas Semisynthetic 10W-40 dzięki doskonałej technologii pozwala na całoroczną eksploatację w samochodach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w gazowym. Rekomendowany do pojazdów zarówno nowszego jak i starszego co do których producent zaleca spełnianie klasy jakości API: SL charakterystycznej dla silników zasilanych benzyną. Zalecany do czterosurowych silników o zapłonie iskrowym, które zostały przystosowana także do spalania gazu płynnego.

### Opakowanie

### Normy, aprobaty, specyfikacje

### Parametry fizyko-chemiczne

| Parametry                         | Jednostki          | Wartości typowe |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| klasa lepkości SAE                | -                  | 10W-40          |
| lepkość kinematyczna w temp. 100C | mm <sup>2</sup> /s | 14,4            |
| wskaźnik lepkości                 | -                  | 158             |

|                       |          |     |
|-----------------------|----------|-----|
| temperatura płynięcia | C        | -32 |
| temperatura zapłonu   | C        | 233 |
| liczba zasadowa TBN   | mg KOH/g | 8,5 |

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Zobacz także:

- [PLATINUM Classic Gas Semisynthetic 10W-40](#)

Copyright 2008 by ORLEN

