



PLATINUM MaxExpert C4 5W-30

JAKOŚĆ: ACEA: C4
LEPKOŚĆ: SAE: 5W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Najwyższej jakości, syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy typu low SAPS (o obniżonej zawartości siarki, popiołu siarczanowego i fosforu). Został stworzony w oparciu o nowoczesną technologię Complex Protection Formula, dzięki czemu zapewnia redukcję osadów i zmniejsza ryzyko zużycia zaworów. Platinum MaxExpert C4 5W-30 to olej kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin DPF i TWC.

Gwarantuje:

- wydłużenie żywotności filtrów,
- idealną pracę urządzeń do obróbki spalin,
- zmniejszenie zużycia paliwa,
- wydłużone okresy eksploatacji.

ZASTOSOWANIA:

Platinum MaxExpert C4 5W-30 jest rekomendowany do silników benzynowych i diesla samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Zapewnia skuteczne smarowanie silnika w każdych warunkach pracy zarówno w mieście jak i na trasach szybkiego ruchu. Dzięki niskiej lepkości szybko dociera do węzłów tarcia zwłaszcza w zimie, co zapewnia łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach. Zalecany do silników zarówno z turbodoładowaniem lub bez w pojazdach wyposażonych w urządzenia obróbki spalin takie jak: DPF i TWC. Odpowiedni do samochodów spełniających normy Euro 5.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania: Renault RN0720
Mercedes-Benz 229.51
Mercedes-Benz 226.51



PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	12,5
wskaźnik lepkości	-	160
temperatura płynięcia	°C	-40
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	8,0
popiół siarczanowy	%	0,5
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	7,7

UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

