

Samochody osobowe i lekkie dostawcze

Aby poznać poszczególne kategorie produktów Orlen Oil proszę skorzystać z podmenu znajdującego się w prawej części serwisu.

Oleje silnikowe



PLATINUM MaxExpert V 5W-30

Jakość:	ACEA: C3
Lepkość:	SAE: 5W-30

Charakterystyka

Najnowszej generacji, syntetyczny olej silnikowy typu Long Life stworzony w oparciu o Complex Protection Formula. CPF gwarantuje optymalną ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji. Unikalna receptura mid SAPS (obniżona zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu) zapewnia doskonale parametry oleju, redukuje ryzyko zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę osadów - przyczynia się do redukcji osadów cząstek stałych na filtrach DPF oraz zmniejsza możliwość zatruć katalizatorów w silnikach z zapłonem iskrowym.

Platinum MaxExpert V 5W-30 jest olejem energooszczędny, gwarantuje zmniejszenie zużycia paliwa i oleju, wydłużone przebiegi między wymianami, a także ochronę środowiska naturalnego.

Gwarantuje:

- długie przebiegi między wymianami,
- długą żywotność silnika i filtrów – dzięki technologii mid SAPS,
- ochronę środowiska naturalnego,
- zmniejszenie zużycia paliwa i oleju,
- szybki rozruch w niskich temperaturach,
- czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawieszynie,
- świetną stabilność termiczną i oksydacyjną.

Zastosowania

Platinum MaxExpert V 5W-30 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, w nowoczesnych silnikach benzynowych wyposażonych w katalizator oraz wysokoprężnych z

turbodoładowaniem i bez posiadających filtry DPF lub TWC. Został opracowany pod kątem spełnienia najnowszych wymagań Volkswagena: VW 504.00/507.00, ale może być także stosowanych w silnikach wymagających spełnienia starszych specyfikacji VW. Oprócz samochodów koncernu Volkswagen'a: Audi, Seat, Skoda, świetnie nadaje się do użycia w samochodach osobowych i terenowych innych producentów. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 5.

Opakowanie

Normy, aprobaty, specyfikacje

Spełnia wymagania:

VW 504.00/507.00

Mercedes-Benz 229.51

BMW Long Life 04

Porsche C30

Audi, Skoda, Seat

(silniki, co do których producent zaleca oleje typu „mid SAPS” spełniające normę VW 504/507)

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100C	mm ² /s	12,2
wskaźnik lepkości	-	159
temperatura płynięcia	C	-42
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	8,0
popiół siarczanowy	%	0.6
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	9.9

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Zobacz także:

Copyright 2008 by ORLEN

