

## Samochody osobowe i lekkie dostawcze

Aby poznać poszczególne kategorie produktów Orlen Oil proszę skorzystać z podmenu znajdującego się w prawej części serwisu.

### Oleje silnikowe



### PLATINUM MaxExpert XF 5W-30

<b>Jakość:</b>	API: SM/CF ACEA: C2
<b>Lepkość:</b>	SAE: 5W-30

### Charakterystyka

Syntetyczny, wysokiej jakości olej silnikowy odpowiedni do stosowania zarówno latem jak i zimą. Technologia oleju została opracowana w oparciu o CPF. Complex Protection Formula to gwarancja optymalnej ochrony silnika w każdych warunkach eksploatacji zapewniająca doskonałe parametry oleju podczas całego okresu międzywymianowego. Platinum MaxExpert XF 5W-30 to olej kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin DPF i TWC.

#### Gwarantuje:

- Idealne smarowanie podczas całego okresu eksploatacji
- Kompatybilność z filtrami DPF i katalizatorami TWC
- Doskonałą stabilność termiczną i termooksydacyjną
- Optymalizację zużycia energii i emisji zapewniając lepszą ochronę środowiska
- Bezpieczną pracę silnika już od momentu rozruchu także w zimie
- Doskonałą ochronę silnika przed tarcieniem i zużyciem

### Zastosowania

Platinum MaxExpert XF 5W-30 to olej zaprojektowany z myślą o kierowcach preferujących jazdę samochodami koncernu samochodowego PSA – Citroen, Peugeot i koncernu Renault. Przeznaczony do samochodów osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w silniki zasilane olejem napędowym lub silniki benzynowe turbo doładowane lub nie. Olej z powodzeniem może być stosowany w pojazdach dbających o środowisko naturalne, czyli tych posiadających systemy redukcji spalin takie jak DPF i TWC przy jednoczesnym wydłużeniu ich żywotności.

Dzięki doskonałym parametrom fizyko-chemicznym zalecany jest także do silników producentów samochodów japońskich m.in. takich jak: Toyota, Mazda, Subaru, Nissan, Honda, Isuzu, Suzuki, co do których producent zaleca stosowanie olejów spełniających min. API:SM. Odpowiada poziomowi jakości normy ILSAC GF-4. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 5.

## Opakowanie

## Normy, aprobaty, specyfikacje

Spełnia wymagania:

Renault 0700

PSA B712290, B712288/ Citroen, Peugeot,

## Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100C	mm <sup>2</sup> /s	10,3
wskaźnik lepkości	-	160
temperatura płynięcia	C	-30
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	8,1
popiół siarczanowy	%	0,73
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	6,0

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Zobacz także:

- [Platinum MaxExpert XF 5W-30](#)

Copyright 2008 by ORLEN

