

Samochody ciężarowe

Aby poznać poszczególne kategorie produktów Orlen Oil proszę skorzystać z podmenu znajdującego się w prawej części serwisu.

Oleje silnikowe

PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40



Jakość:	API : CG-4 ACEA: E3/ B3/ B2
Lepkość:	SAE: 15W-40

Charakterystyka

Mineralny, wielosezonowy olej typu SHPDO do mocno wysiłonych silników wysokoprężnych.

Zapewnia:

- wysoką czystość silnika,
- minimalizację zużycia silnika,
- zapobieganie powstawaniu sadzy,
- zapobieganie zakleszczaniu się pierścieni tłokowych,
- doskonałą odporność na utlenianie,
- wydłużenie okresu eksploatacji oleju

Zastosowania

PLATINUM ULTOR CG-4 15W – 40 jest nowoczesnym olejem silnikowym typu SHPDO (Super High Performance Diesel Oil), przeznaczonym do smarowania silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, szczególnie w dużych samochodach ciężarowych, autobusach pracujących w trudnych warunkach oraz sprzęcie budowlanym.

Jest olejem zalecanym przez czołowych producentów samochodów do obciążonych silników wysokoprężnych spełniających wymagania norm Euro 3, 2, 1.

Posiada doskonałe własności przeciwzużyciowe, antykorozyjne, gwarantuje wydłużenie okresu eksploatacji, a także zapobiega zakleszczaniu się pierścieni tłokowych.

Opakowanie

Normy, aprobaty, specyfikacje

MB – Approval 228.3
MAN M 3275
Volvo VDS-2
Renault RVI RD/RD-2

Spełnia wymagania:

MTU Type 2
Deutz DQC-II-05
Caterpillar ECF-1a
DAF EUR 2 I EUR 3
Scania (dotyczy silników Scania Euro 3 z okresami międzywymianowymi 60.000 km)

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Klasa lepkości SAE	-	15W-40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100C	mm ² /s	14,3
Lepkość HTHS w 150C	mPa*s	4,0
Wskaźnik lepkości	-	140
Temperatura płynięcia	C	-35
Temperatura zapłonu	C	223
Liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	10,5
Popiół siarczanowy	%	1,5
Odparowalność wg Noack'a	%(m/m)	11,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

Zobacz także:

- [MAN M3275 Platinum Ultor CG-4 15W-40](#)
- [MB-Approval 228.3_Platinum Ultor CG-4 15W40](#)
- [MSDS PLATINUM Ultor CG-4 15W-40 ENGLISH](#)
- [PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40](#)
- [Renault RVI RD/RD2 Platinum Ultor CG-4 15W-40](#)
- [Volvo VDS-2 Platinum Ultor CG-4 15W-40](#)

Copyright 2008 by ORLEN

