


STARTERcable 300A




Up to 300A peak amps

For transferring the charging current to start even almost completely discharged batteries



Up to 3.5 liters

Suitable for starting vehicles with a petrol or diesel engine with a capacity of up to 3.5L



2-year OSRAM Guarantee*

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawdę przynoszą korzyści naszym klientom.



Classic starter cables from OSRAM

With a range of OSRAM starter cables, motorcycle, car, commercial vehicle and truck drivers now have a quick and easy solution to rapidly transfer the battery power between a donor and a receiver vehicle and thus become ready to drive again. The OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A is a high quality starter cable designed for professional and private use. The cables are made of copper coated aluminum which reduces the resistance of the cable and allows a constant and effective transmission of the charge. The starter cable has a length of 3 meters with a cross-sectional area of 16mm². Thanks to the length and the cross-sectional area, it is possible to start vehicles with petrol and diesel engines with up to 3.5 liters of displacement, as a peak current strength of up to 300A can be achieved, at the same time a continuous amp rating of 150A is given. It is suitable for voltages of 6V and 12V. To prevent high wear and tear, the OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A is sheathed in flexible yet durable PVC, the insulated clamps and handles provide additional safety and durability. The different colors of the cables and the handles on the clamps reduce the risk of mixing up the positive and negative terminals and thus the risk of incorrect connection to the battery. The storage bag included in the scope of delivery allows the cables to be stored tidy and, in a space-saving manner. Conveniently, the operating instructions are also attached to the back of the storage bag and are thus quickly at hand. OSRAM offers a 2-year guarantee* on this product.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Prąd szczytowy (A)	300A
Continuous amp rating	150 A

Wymiary i waga



Długość	300,0 mm
Szerokość	240 mm
Wysokość	80,0 mm
Długość przewodów	3,0m
Cross section area	16 mm ²
Engine size	≤ 3.5L

Kolory i materiały

Material	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2022
Primary Article Identifier	4062172220873
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172220873	STARTERcable 300A	Torebka 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm ³	5027.00 g
4062172220880	STARTERcable 300A	Karton wysylkowy 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm ³	5381.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM