

Karta informacyjna produktu nr 1222100

RAVENOL PSA 75W-80

Opis produktu:

RAVENOL GETRIEBEÖL PSA SAE 75W-80 jest uniwersalnym, półsyntetycznym olejem wielosezonowym przeznaczonym do przekładni mechanicznych o specjalnych właściwościach EP (Extreme Pressure), stworzonym na bazie wysokiej jakości rafinowanych olejów podstawowych. Poprzez swą specjalną formułę posiada doskonałe właściwości ochronne przed zużywaniem się elementów, przed korozją oraz wyśmienite właściwości smarne.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Zalecany wszędzie tam, gdzie wymagane jest niezawodne smarowanie przekładni manualnych, w których producent zaleca stosowanie oleju przekładniowego o niskiej lepkości.

Właściwości:

- wyśmienita ochrona przed utlenianiem
- zachowuje płynność w niskich temperaturach
- bardzo dobra ochrona przed zużyciem
- znakomite właściwości EP (extreme pressure)
- dobre właściwości pienne
- neutralność w stosunku do materiałów uszczelniających
- doskonała ochrona przed rdzą i korozją

Klasyfikacja jakościowa / Specyfikacja:

Specyfikacje: API GL-4 +

Sprawdzony w praktyce i wypróbowany w podzespołach z zaleceniem stosowania oleju wg norm:
PSA Standard B 71 2315

Parametry techniczne:

Właściwości	Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z	
Kolor		brązowy		
Gęstość	przy 20 °C	kg/m ³	847	EN ISO 12185
Lepkość	przy 40 °C	mm ² /s	52,8	DIN 51 562
	przy 100 °C	mm ² /s	8,9	DIN 51 562
Index lepkości VI		148	DIN ISO 2909	
Temperatura zapłonu (COC)	°C	242	DIN ISO 2592	
Temperatura krzepnięcia	°C	-36	DIN ISO 3016	

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.