

## Montageanleitung am Beispiel von Faltenbalgsatz 23111

Aus technischen Gründen wird der Faltenbalgsatz 23111 nicht montiert, sondern in Einzelteilen geliefert.(Bild 1)

Vor der Montage am getriebeseitigen Gelenk ist daher der Faltenbalg zu montieren.  
Die Montage des Satzes ist mit wenigen Handgriffen wie folgt vorzunehmen.



Bild 1

1. Fügen Sie den Faltenbalg und den Metallring wie in Bild 2 gezeigt zusammen.



Bild 2

2. Danach wird der Faltenbalg mit dem vormontierten Metallring in die Blechhülse eingepresst. Siehe Bild 3



Bild 3

3. Der fertig vormontierte Faltenbalg (Bild 4) kann nun mit dem beiliegendem O-Ring auf dem getriebeseitigen Gelenk montiert und zum Schluss eingerollt werden.



Bild 4

## Assembly Instructions (e.g. for Boot Kit 23111)

For technical reasons, boot kit 300579 is supplied not in pre-assembled form, but in its individual parts (Fig. 1).

Therefore, the boot must be assembled prior to installation on the gearbox-side joint. The kit can be assembled in just a few steps, as follows.



Fig. 1

1. Assemble the boot and the metal ring, as shown in Fig. 2.



Fig. 2

2. Then press the boot with the previously mounted metal ring into the metal sleeve.  
See Fig. 3.



Fig. 3

3. The completely pre-assembled boot (Fig. 4) can now be mounted on the gearbox-side joint using the enclosed O-ring and finally crimped.



Fig. 4