



DYNATRANS MPV



TOTAL

To specjalny olej **U.T.T.O.** przekładniowo-hydraulicznym do zastosowania w sprzęcie rolniczym i budowlanym. Przystosowany jest również do smarowania tzw. **mokrych sprzęgła i hamulców**. Olej posiada lepkość SAE 10W-30 i SAE 80W.

SPECYFIKACJE I HOMOLOGACJE

Międzynarodowe specyfikacje

API GL-4

Produkt posiada poniższe aprobaty:

- ✓ MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143
- ✓ ZF TE-ML 03E / 03L / 05F / 06P / 17E / 21F
- ✓ VALTRA G2-08
- ✓ VOLVO CE WB 101

Produkt odpowiedni gdy wymagane są poniższe specyfikacje:

- ✓ MASSEY FERGUSON CMS M1141/1135
- ✓ CASE MS 1206 / 1207 / 1209
- ✓ NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C
- ✓ CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 / 3540
- ✓ KUBOTA UDT
- ✓ KOMATSU AXO 80
- ✓ AGCO / Allis 821 XL

Produkt spełnia poniższe specyfikacje:

- ✓ JOHN DEERE JDM J20C
- ✓ FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00
- ✓ Mc CORMICK HTX
- ✓ CLAAS / RENAULT AGRICULTURE

ZASTOSOWANIE

TOTAL DYNATRANS MPV to specjalny olej **przekładniowo-hydrauliczny** do zastosowania w sprzęcie rolniczym i budowlanym. Przystosowany jest również do smarowania tzw. mokrych sprzęgła i hamulców. Olej posiada lepkość SAE 10W30 i SAE 80W.

Olej ten jest również doskonale dostosowany do **automatycznych skrzyń biegów, przekładni hydrokinetycznych** i wszelkich innych przekładni wymagających oleju smarowego **UTTO (Universal Tractor Transmissions Oil)**.

TOTAL DYNATRANS MPV jest także przeznaczony do smarowania **układów hydraulicznych, układu kierowniczego** ze wspomaganie i **wału odbioru mocy (WOM)** z mokrymi sprzęgłami.

JAKOŚĆ I KORZYŚCI DLA KLIENTA

TOTAL DYNATRANS MPV wykazuje **dobre właściwości w niskich temperaturach** (zapewnia odpowiednie smarowanie i zabezpieczenie mokrych hamulców przed sklejeniem tarcz hamulcowych) i **w wysokich temperaturach** (zabezpiecza hamulce i sprzęgło przed nadmiernym poślizgiem i wibracjami).

TOTAL DYNATRANS MPV ma **bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP**, zapewniając optymalną ochronę kół zębatych i elementów układu hydraulicznego.

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE

TOTAL DYNATRANS MPV

		Norma	Wartość
Lepkość kinematyczna w 40°C	mm ² /s	ASTM D445	62
Lepkość kinematyczna w 100°C	mm ² /s	ASTM D445	10,3
Wskaźnik lepkości	-	ASTM D2270	154
Temperatura płynięcia	°C	ASTM D97	-39

W powyższej tabeli podane są wartości średnie dla poszczególnych parametrów

TOTAL LUBRIFIANTS

562, avenue du Parc de l'Ile
92029 Nanterre cedex
FRANCE

TOTAL DYNATRANS MPV

12/2018

www.total.com.pl



Olej ten nie powoduje niepożądanych skutków dla zdrowia, gdy jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. KCHP jest dostępna na żądanie u lokalnego sprzedawcy lub na stronie internetowej www.total.com.pl