

0 601 2A6 301 – GHG 23-66, zestaw

Material number	0 601 2A6 301
EAN	3165140889490
Dysza ochronna do szkła 75 mm 1 609 390 452	✓
Dysza płaska, powierzchniowa 50 mm 1 609 201 795	✓
Dysza redukcyjna, 9 mm 1 609 201 797	✓
Dysza reflektorowa, 32 x 33 mm 1 609 390 453	✓
Suwak spawalniczy, 10 mm 1 609 201 798	✓
Wymiary opakowania (szerokość x długość x wysokość)	354 x 117 x 292 mm

Dane techniczne

Dane techniczne

Moc nominalna	2.300 W
Waga	0,7 kg
Wymiary narzędzia (szerokość)	86 mm
Wymiary narzędzia (długość)	245 mm
Wymiary narzędzia (wysokość)	201 mm

Parametry, zastosowanie

Temperatura robocza	50 – 650 °C
Zużycie powietrza	150 – 500 l/min
Bezstopniowa regulacja temperatury	✓
Strumień zimnego powietrza, 50°C	✓
Regulacja strumienia powietrza	bezstopniowa

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
-------------------------------	----------

Dane sprzedażowe

Pozycjonowanie

- Pełna kontrola temperatury i przepływu powietrza podczas wymagających zastosowań

Korzyści dla użytkownika

- 10-stopniowa regulacja przepływu powietrza, cyfrowa precyzyjna regulacja temperatury i 4 programy pracy z możliwością personalizacji
- Niezwykle wydajny silnik 2.300 W pozwala szybko osiągnąć temperaturę 650°C
- Większe bezpieczeństwo dzięki wyłącznikowi termicznemu grzałki w przypadku przegrzania silnika