

0 601 9J8 522 – GDS 18V-1050 H

Numer artykułu	0 601 9J8 522
EAN	4059952564777
2 akumulatory GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 1Z6	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓



Dane techniczne

Dane techniczne

Zakres ustawień momentu obrotowego, min. /maks. 1. bieg	0/350 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min. /maks. 2. bieg	0/750 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min. /maks. 3. bieg	0/1050 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 – 1.750 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. stopień)	0-800 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia (2. stopień)	0-1.200 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia (3. stopień)	0-1.750 min-1
Liczba zakresów momentu obrotowego	3
Ciężar bez akumulatora	2.9 kg
Maks. moment obrotowy	1050 Nm
Liczba uderzeń	0-2.600 min-1
Liczba uderzeń (1. stopień)	0-1.600 min-1
Liczba uderzeń (2. stopień)	0-2.400 min-1
Liczba uderzeń (3. stopień)	0-2.600 min-1
Uchwyt stanowiskowy	Czworokątny 3/4"
Maks. moment obrotowy rozruchowy	1700 Nm
Czas ładowania (80% / 100%) ok.	60/70 min [5,0 Ah]
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	1050 Nm
Napięcie akumulatora	18 V
Poziom szumów	A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A); poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.

Średnica śrub

Ø śrub	M 10–M 24
--------	-----------

Segment

Segmenty	Program Heavy Duty
Segment odbiorców mailingu	Metal Drewno

