

ПОДОВЖЕНА ВИТРИВАЛІСТЬ ПІД ЧАС РІЗАННЯ МЕТАЛУ

PRO

- 1 Міцне зерно з оксиду алюмінію забезпечує тривалий термін служби
- 2 Матриця зі смоли для підвищення міцності та термостійкості
- 3 Міцна сітка зі скловолокна зміцнює круг



BOSCH

АРМОВАНИЙ ВІДРІЗНИЙ КРУГ PRO METAL

PRO



- ▶ Для різання металу під час загальної металообробки
- ▶ Висока ефективність для слюсарів: подовжена витривалість
- ▶ Для різання металу
- ▶ З отвором 22,23 мм для кутових шліфувальних машин зі стандартною затискною гайкою



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ							ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Специфікація	Діаметр мм	Діаметр посадочного отвору мм	Товщина мм	X-LOCK	oSa	Тип упаковки	Одиниця упаковки	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код з 165 140...	Номер за каталогом	
Прямий											
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	-	●	U0	1	25	116 350	2 608 600 214	
A 60 T BF	115	22,23	1,6	-	-	U0	1	25	658 607	2 608 603 163	
Увігнутий											
A 30 S BF	115	22,23	2,5	-	●	U0	1	25	031 196	2 608 600 005	
Прямий											
A 30 S BF	115	22,23	2,5	-	●	U0	1	25	149 402	2 608 600 318	
Увігнутий											
A 30 S BF	115	22,23	2,5	-	-	U0	1	25	658 560	2 608 603 159	
Прямий											
A 30 S BF	115	22,23	2,5	-	-	U0	1	25	658 614	2 608 603 164	
With depressed centre											
A 30 S BF	115	22,23	3,0	-	●	U0	1	25	863 919	2 608 601 567	
Straight											
A 30 S BF	115	22,23	3,0	-	●	U0	1	25	706 872	2 608 603 395	
Прямий											
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	-	●	U0	1	25	116 404	2 608 600 219	
A 60 T BF	125	22,23	1,6	-	-	U0	1	25	658 249	2 608 603 165	
Увігнутий											
A 30 S BF	125	22,23	2,5	-	●	U0	1	25	116 428	2 608 600 221	
Прямий											
A 30 S BF	125	22,23	2,5	-	●	U0	1	25	181 846	2 608 600 394	
Увігнутий											
A 30 S BF	125	22,23	2,5	-	-	U0	1	25	658 577	2 608 603 160	
Прямий											
A 30 S BF	125	22,23	2,5	-	-	U0	1	25	658 256	2 608 603 166	
A 30 S BF	150	22,23	2,5	-	●	U0	1	25	181 716	2 608 600 382	
Straight											
A 30 S BF	150	22,23	2,5	-	-	U0	1	25	631 417	2 608 619 774	



BOSCH