



Klucze zapadkowe Ingersoll Rand serii 170/1770 charakteryzują się wysokimi parametrami w stosunku do ceny.

- Maksymalny moment 81 Nm.
- Poddana obróbce cieplnej głowica zapewnia wyjątkową trwałość.
- Dźwignia spustowa umożliwiającą płynną regulację mocy i prędkości.

Dane techniczne przy 6,2 bar 90 PSI

Model	1770
Numer katalogowy	80103799
Czop (kwadrat)	1/2"
Dostępne wersje:	
- czop 3/8"	170

PARAMETRY TECHNICZNE

Moment roboczy	14 - 81 Nm
Maksymalny moment	81 Nm
Zalecana maksymalna wielkość śrub	M10
Maksymalne obroty bez obciążenia	1600 obr./min.

DOPROWADZENIE POWIETRZA

Wlot powietrza (gwint rurowy NPTF)	1/4"
Minimalna średnica węża	8 mm
Średnie zużycie powietrza	113 L/min
Zużycie powietrza pod obciążeniem	600 L/min

HAŁAS I WIBRACJE

Cisnienie / moc akustyczna (ISO15744)	94,8 / 105,8 dB(A)
Poziom wibracji / niepewność pomiaru (ISO28927)	2,8 / 0,7 m/s ²

WAGA & WYMIARY

Waga narzędzia	1,17 kg
Długość narzędzia	262 mm
Wymiary głowicy (szer. x wys.)	40 x 31 mm
Waga brutto	1,32 kg
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	76 x 305 x 55 mm
Kod kreskowy UPC/EAN	6 63023 02066 2
Kraj pochodzenia	Made in China

www.ingersollrandproducts.com

Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie rozszerza wyraźnych lub domniemyanych gwarancji lub zobowiązań dotyczących produktu w nim opisanego. Wszelkie takie gwarancje lub inne warunki zakupu produktów są zgodne ze standardowymi warunkami zakupu takich produktów Ingersoll Rand, dostępnymi na żądanie. Ulepszanie produktów jest stałym celem Ingersoll Rand. Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia lub powstania jakichkolwiek zobowiązań.


SK4M14

81287351

Zestaw nasadek udarowych 1/2", 14 szt. (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 i 24 mm)

Nasadki udarowe

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


SK4M18

81287385

Zestaw nasadek udarowych 1/2", 18 szt. (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L i 21L mm, przedłużka 125 mm)

IB6NMC2

88103015

Nypel Serii IBN/IBS, gwint zewnętrzny 1/4", profil 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


Szybkozłączeni

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


10Z4

03875671

Olej, Klasa 1, typ 10, 0,12 L


1770-TRK1

80147077

Zestaw naprawczy głowicy


77NMC2

88104070

Nypel Serii 7N7/7S7, gwint zewnętrzny 1/4", profil 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)

Filtry, regulatory, smarownice

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


Środki smarne

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


170-MK

80146491

Zestaw naprawczy silnika

