

Nowość

631L to klucz udarowy który zapewnia wyjątkową moc i trwałość a zarazem jest wygodny w użytkowaniu. Jest to idealne narzędzie dla najbardziej wymagających zastosowań, takich jak serwis ciężarówek, autobusów, maszyn budowlanych i rolniczych, konserwacja sprzętu, zmiana opon oraz naprawa taboru kolejowego.

- Maksymalny moment 4 300 Nm.
- Własne opracowanie technologiczne mechanizmu Ingersoll Rand gwarantuje niespotykaną trwałość i niezawodność.
- Mechanizm udarowy z wahadłowym młotkiem dobrze się sprawdza przy różnych ciśnieniach powietrza zasilającego.
- Silny, 6-łopatkowy silnik zapewnia wyjątkową moc narzędzia.
- Solidne gumowe osłony zabezpieczające przez zewnętrznymi uszkodzeniami
- Ergonomiczna boczna rękojeść zwiększa wygodę pracy.
- 4 zakresy mocy, przełącznik lewych / prawych obrotów.

Dane techniczne przy 6,2 bar

Model	631L
Numer katalogowy	80183171
Czop (kwadrat)	1"
Długość wrzeciona	200 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Moment roboczy	271 - 3 390 Nm
Maksymalny moment	4 300 Nm
Zalecana maksymalna wielkość śrub	M55
Maksymalne obroty bez obciążenia	3 500 obr./min.
Udarów na minutę	700

DOPROWADZENIE POWIETRZA

Wlot powietrza (gwint rurowy NPTF)	1/2"
Minimalna średnica węża	13 mm
Średnie zużycie powietrza	427 L/min
Zużycie powietrza pod obciążeniem	1 585 L/min

HAŁAS I WIBRACJE

Ciśnienie / moc akustyczna (ISO15744)	108,4 / 119,4 dB(A)
Poziom wibracji / niepewność pomiaru (ISO28927)	12,7 / 2,5 m/s ²

WAGA & WYMIARY

Waga narzędzia	16,6 kg
Długość narzędzia	624 mm
Waga brutto	18,2 kg
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	270 x 697 x 170 mm
Kod kreskowy UPC/EAN	6 63023 03657 1
Kraj pochodzenia	Made in China




SK8M4L

81287419

 Zestaw nasadek udarowych 1", 4 szt.
(27, 30, 32 i 33 mm)

Pierścienie zabezpieczające

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


327LS

01371699

 Wysokoobrotowa szlifierka do opon
7/16"

33304

91488205

 Krótki przewód zasilania, gwint
zewnątrzny 1/2", średnica wew.
13 mm, 30 cm długości

IB11NMC4

25014036

 Nypel Serii IBN/IBS, gwint zewnętrzny
1/2", profil 11 mm (ISO6150B / MIL-
C4109)

Szybkozłączki

 Pełny asortyment w katalogu
wyposażenia.

105-LBK1

04616090

 Zestawy do smarowania do kluczy
udarowych z korpusem metalowym

105-4T-6

04618930

 Smar do mechanizmu udarowego (6
tubek)

631L-TK1

45766789

Zestaw naprawczy silnika


Nasadki udarowe

 Pełny asortyment w katalogu
wyposażenia.

327-EU

01343771

Szlifierka do opon 10 mm


IB8NMC4

88103312

 Nypel Serii IBN/IBS, gwint zewnętrzny
1/2", profil 8 mm (ISO6150B / MIL-
C4109)

77NMC4

88104096

 Nypel Serii 7N7/7S7, gwint zewnętrzny
1/2", profil 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)

Filtry, regulatory, smarownice

 Pełny asortyment w katalogu
wyposażenia.

10Z4

03875671

Olej, Klasa 1, typ 10, 0,12 L


Środki smarne

 Pełny asortyment w katalogu
wyposażenia.