



(PL) Usunąć uszczelkę gumową

(GB) Remove the rubber seal

(RUS) Отвинтить шурупы, крепящие бардачок, вытащить бардачок

(F) Enlever le joint en caoutchouc

(D) Die Gummidichtung entfernen



(PL) Odkręcić wycieraczki

(GB) Unscrew the wipers

(RUS) Отвинтить щетки

(F) Dévisser les essuie-glaces

(D) Die Scheibenwischer abschrauben



(PL) Odkręcić wkręty mocujące maskownicy podszybia

(GB) Loosen the screws of the screen under the windshield

(RUS) Отвинтить шурупы, крепящие декоративную накладку подстекольного элемента

(F) Dévisser les vis à fixation du boîtier de la recette à tiroir

(D) Die den Abdeckrahmen des Fensterunterteils befestigenden Schrauben abschrauben



(PL) Zdemontować pierwszy element maskownicy podszybia

(GB) Remove the first section of the screen

(RUS) Демонтировать первый элемент декоративной накладки подстекольного элемента

(F) Démonter le premier élément du boîtier de la recette à tiroir

(D) Das erste Element des Abdeckrahmens des Fensterunterteils abnehmen



(PL) Zdemontować drugi element maskownicy podszybia

(GB) Remove the second section of the screen

(RUS) Демонтировать второй элемент декоративной накладки подстекольного элемента

(F) Démonter le second élément du boîtier de la recette à tiroir

(D) Das zweite Element des Abdeckrahmens des Fensterunterteils abnehmen

K 1002

K 1002A

Opel Corsa B, Tigra;
Vauxhall Corsa B, Tigra



(PL) Odkręcić nakrętki mocujące pokrywy filtra, wyciągnąć pokrywę

(GB) Loosen the nuts and remove the filter housing

(RUS) Отвинтить гайки, крепящие крышку фильтра, вытащить крышку

(F) Dévisser les écrous fixant les couvercles du filtre, sortir le couvercle

(D) Die den Filterdeckel befestigenden Schraubenmutter abschrauben, den Deckel herausnehmen



(PL) Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr. Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(GB) Open the locks of the pollen filter. Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(RUS) Отвинтить шурупы, крепящие декоративную накладку подстекольного элемента

(F) Déboutonner les clips protégeant le filtre antipollen. Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

(D) Die den Abdeckrahmen des Fensterunterteils befestigenden Schaftschaften abschrauben