



(PL) Usunąć uszczelkę gumową

(GB) Remove the rubber seal

(RUS) Вытащить резиновую прокладку

(F) Enlever le joint en caoutchouc

(D) Die Gummidichtung entfernen



(PL) Odkręcić wycieraczkę

(GB) Unscrew the wiper

(RUS) Отвинтить щетку

(F) Dévisser les essuie-glace

(D) Den Scheibenwischer abschrauben



(PL) Przekrącić uchwyty mocujące maskownicy filtra o 45 stopni w lewo

(GB) Turn the locking elements of the filter screen 45 degrees to the left

(RUS) Повернуть крепёжные ручки декоративной наклаки фильтра на 45 градусов влево

(F) Tourner la poignée qui fixe le capot du filtre de 45 degrés à gauche

(D) Die den Abdeckrahmen des Filters befestigenden Halter um 45 Grad links drehen



(PL) Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr przeciwpłytkowy

(GB) Open the locks of the pollen filter

(RUS) Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра

(F) Déboutonner les clips protégeant le filtre antipollen

(D) Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen



(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(GB) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(RUS) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(F) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

(D) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen