

K 1009 K 1009A

Opel Vectra B; Vauxhall Vectra



- Ⓐ Usunąć uszczelkę gumową
- Ⓑ Remove the rubber seal
- Ⓒ Вытащить резиновую прокладку
- Ⓓ Enlever le joint en caoutchouc
- Ⓔ Die Gummichtung entfernen



- Ⓐ Otworzyć komorę filtra
- Ⓑ Open the filter chamber
- Ⓒ Открыть камеру фильтра
- Ⓓ Ouvrir la chambre de la filtre
- Ⓔ Die Filterkammer öffnen



- Ⓐ Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr
- Ⓑ Open the locks of the pollen filter
- Ⓒ Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра
- Ⓓ Débouter les clips protégeant le filtre antipollen
- Ⓔ Die befestigenden Clipverschlüsse öffnen



- Ⓐ Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- Ⓑ Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- Ⓒ Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- Ⓓ Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
- Ⓔ Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen