


K 1035 K 1035A


Alfa Romeo 156; Fiat Brava, Bravo, Marea



- (PL)** Usunąć uszczelkę gumową
- (GB)** Remove the rubber seal
- (RUS)** Вытащить резиновую прокладку
- (F)** Enlever le joint en caoutchouc
- (D)** Die Gummichtung entfernen




- (PL)** Odkręcić wkręty mocujące osłonę podszybia
- (GB)** Loosen the screws of the cover under the windshield
- (RUS)** Отвинтить шурупы, крепящие кожух подстекольного элемента
- (F)** Dévisser le couvercle de la recette a tiroir
- (D)** Die Befestigungsschrauben der Verkleidung unter der Frontscheibe lösen



- (PL)** Zdemontować element maskownicy podszybia
- (GB)** Remove the segment of the screen under the windshield
- (RUS)** Демонтировать декоративную накладку подстекольного элемента
- (F)** Démontez l'élément du capot de la recette a tiroir
- (D)** Die Verkleidung unter der Frontscheibe demontieren



- (PL)** Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr przeciwpyłkowy
- (GB)** Open the locks of the pollen filter
- (RUS)** Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра
- (F)** Débouter les clips protégeant le filtre antipollen
- (D)** Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen



- (PL)** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (GB)** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (RUS)** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (F)** Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
- (D)** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen