



PL Odpiąć klipsy obudowy wkładu filtra

GB Unfasten the clips of filter cartridge housing

RUS Отстегнуть клипсы корпуса патрона фильтра

F Enlever les clips du boîtier de la cartouche du filtre

D Die Clipverschlüsse des Filtereinsatzgehäuses lösen



PL Wyciągnąć wkład filtra z obudowy

GB Take out the cartridge from the housing

RUS Вынуть патрон фильтра из корпуса

F Sortir la cartouche de filtre de son boîtier

D Den Filtereinsatz aus dem Gehäuse herausnehmen



PL Wypiąć pokrywę wkładu filtra, zamontować nowy filtr i wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Detach the cover of the filter cartridge, insert the replacement and perform the previous actions in the opposite order

RUS Вынуть крышку патрона фильтра, вмонтировать новый фильтр и проделать вышеописанные действия в обратной очередности

F Ressortir le couvercle de la cartouche du filtre, placer un nouveau filtre et réaliser les opérations énumérées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Den Filtereinsatzdeckel lösen, den neuen Filter einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen