



- (PL)** Usunąć uszczelkę gumową
- (GB)** Remove the rubber seal
- (RUS)** Вытащить резиновую прокладку
- (F)** Enlever le joint en caoutchouc
- (D)** Die Gummidichtung entfernen



- (PL)** Przekręcić uchwyty mocujące maskownicy filtra o 45 stopni w lewo
- (GB)** Turn the locking elements of the filter screen 45 degrees to the left
- (RUS)** Повернуть крепёжные ручки декоративной наклаки фильтра на 45 градусов влево
- (F)** Tourner la poignée qui fixe le capot du filtre de 45 degrés à gauche
- (D)** Die den Abdeckrahmen des Filters befestigenden Halter um 45 Grad links drehen



- (PL)** Wypiąć filtr z gniazda
- (GB)** Unlatch the filter from its socket
- (RUS)** Вытащить фильтр из гнезда
- (F)** Ressortir le filtre de son siège
- (D)** Das Filter aus dem Sitz lösen



- (PL)** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (GB)** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (RUS)** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (F)** Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
- (D)** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen