



PL Usunąć uszczelkę gumową

GB Remove the rubber seal

RUS Вытащить резиновую прокладку

F Enlever le joint en caoutchouc

D Die Gummidichtung entfernen



PL Przekręcić uchwyty mocujące maskownicy filtra o 45 stopni w lewo

GB Turn the locking elements of the filter screen 45 degrees to the left

RUS Повернуть крепёжные ручки декоративной наклаки фильтра на 45 градусов влево

F Tourner la poignée qui fixe le capot du filtre de 45 degrés à gauche

D Die den Abdeckrahmen des Filters befestigenden Halter um 45 Grad links drehen



PL Wypiąć filtr z gniazda

GB Unlatch the filter from its socket

RUS Вытащить фильтр из гнезда

F Ressortir le filtre de son siège

D Das Filter aus dem Sitz lösen



PL Ostrożnie usuwać zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

F Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen