



Līdzeklis eļļas un tauku notīrīšanai PressurePro Extra RM 31

Augstas koncentrācijas augstspiediena dziļās tīrīšanas līdzeklis. Visos temperatūras diapazonos tas ļoti efektīvi noņem visnoturīgākos netīrumus, piemēram, eļļu, taukus, darvu, kvēpus un dūmu sveķus.



Īpašības

- Efektīvs tīrīšanas līdzeklis augstspiediena tīrīšanai
- Efektīvi noņem eļļas, smērvielu, darvas, sodrēju un dūmu pēdas
- Efektīvi tīra pie visdažādākajām temperatūras diapazona vērtībām
- Patīkams, svaigs aromāts
- Nesatur fosfātus
- Nesatur silikonu
- Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Nesatur nitril-o-trietikskabi (NTA)

Pielietošanas jomas:

Lauksaimniecība:	Transports un transporta aprīkojums
Lauksaimniecība:	Stāļu tīrīšanai
Auto dīleru salonu un garāžu tīrīšanai:	Auto/motora mazgāšana
Auto dīleru salonu un garāžu tīrīšanai:	Daļu tīrīšana
Uzņēmējdarbība:	Transports un transporta aprīkojums
Rūpniecība:	Virsmas attaukošana

Pielietojums

- Spiediena mazgātāji
- Izsmidzināšanas iekārtas

Tvertņu izmēri	Detāļas numurs
2.5 l	6.295-584.0
10 l	6.295-068.0
20 l	6.295-069.0
200 l	6.295-422.0
1000 l	6.295-072.0

pH

13

koncentrāts



Pielietojums:**Spiediena mazgātāji**

- Uzklājiet sākotnējo maisījumu ar tīru ūdeni.
- Iestatiet devu un temperatūru uz iekārtas
- Notīriet objektu.
- Noskalojiet ar tīru ūdeni.
- pārtikas pārstrādes uzņēmumu objektos rūpīgi noskalojiet ar dzeramo ūdeni.

Izsmidzināšanas iekārta

- Izmantojiet šo līdzekli piemērotās devās un ar tīru ūdeni.
- Samitriniet zonu pilnībā ar šo līdzekli.
- Ļaujiet tam iedarboties.
- Reakcijas laiks ir 1-5 minūtes, atkarībā no netīrības pakāpes.
- Rūpīgi noskalojiet virsmu ar tīru ūdeni.
- pārtikas pārstrādes uzņēmumu objektos rūpīgi noskalojiet ar dzeramo ūdeni.

Lietošanas norādījumi:

- Pārbaudiet materiāla saderību ar tīrīšanas līdzekli, uzklājot to uz neliela testa virsmas laukuma.
- Neizmantojot krāsotām virsmām.
- Neļaujiet tīrīšanas līdzeklim nožūt.
- Pārtikas nozares uzņēmumu objektos rūpīgi noskalojiet ar dzeramo ūdeni.
- Nepakļaujiet sala iedarbībai.
- Pie temperatūras vērtībā no 140°C nedozējiet to mazākā koncentrācijā par 4 %.

Sīkāka informācija:

- Materiālu drošības datu lapa (MSDS)

Dozācija un rezultāts:

Saturs:	Tīrīšanas metode:	Sākotnējais maisījums:	Dozēšana:	Tīrīšanas metode:	Rezultāts:
1000 ml	Spiediena mazgātāji	1+3	1.5-10 %	nopietni	180 m ²
1000 ml	Izsmidzināšanas iekārtas		25 %	Vidēji spēcīga iedarbība.	180 m ²

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums:

KÄRCHER Latvia

Gustava Zemgala gatve 71
LV-1039 Rīga

T: +37167808707
F: +37167808706
E-Mail: info@lv.kaercher.com
E-Mail: veikals.riga@lv.kaercher.com