



## NT 30/1 Ap L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. Odkurzacz wyposażono w ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury.



### 1 Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą siłę ssącą.
- Umieszczenie przycisku oczyszczania filtra ułatwia obsługę systemu Ap.

### 2 Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego

- Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy.
- Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.

### 3 Obudowa filtra łatwa w demontażu

- Bezpyłowy demontaż filtra.
- Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem filtra.

### 4 Łatwe przechowywanie akcesoriów na odkurzaczu

- Akcesoria są bezpiecznie przechowywane na obudowie i zawsze „pod ręką”.



### NT 30/1 Ap L

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra
- Płaski filtr falisty w obudowie
- Przechowywanie węża ssącego i kabla zasilającego

#### Dane techniczne

<b>Numer katalogowy</b>	1.148-221.0	
	4054278048192	
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	30
Maksymalna moc przyłącza	W	1380
Średnica znamionowa		ID 35
Przewód zasilający	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	70
Liczba turbin		1
Częstotliwość	Hz	50-60
Napięcie	V	220-240
Ciężar	kg	11,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	525 × 370 × 560

#### Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5
Rura ssąca	szt. / m	2 × 0,55 / Metal
Torebka filtracyjna		Fizelina
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
Płaski filtr falisty	Płaski filtr falisty	Papier
Kolanko		■
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne oczyszczanie filtra
Klasa bezpieczeństwa		II
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.

# NT 30/1 AP L

## 1.148-221.0

**KÄRCHER**


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
<b>Metalowe rury ssące</b>								
Zestaw rura ssąca chromowana NW35 550mm	1	2.889-191.0	1 szt.	ID 35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Płaski filtr falisty, papier</b>								
Wkład filtra	2	6.904-367.0	1 szt.				Papier, aprobaty BIA-C dla pyłu klasy M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)</b>								
Flizelinowe worki filtracyjne	3	2.889-154.0	5 szt.				Flizelinowe worki filtracyjne, odporne na rozdarcie. 3-warstwowe, odporne na rozdarcie, klasa pyłu M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>								
Kolanko opakowany NW35 2K	4	2.889-170.0	1 szt.	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Kolanko opakowany NW40 1K	5	2.889-171.0	1 szt.	ID 40				<input type="checkbox"/>
Kolanko przewodzący prąd elektryczny opa	6	2.889-172.0	1 szt.	ID 40				<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki podłogowe</b>								
Ssawka podłogowa antracyt opakowany NW35	7	2.889-173.0	1 szt.	ID 35	300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa opakowany NW35 360mm	8	2.889-152.0	1 szt.	ID 35	360 mm			<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa antracyt opakowany NW40	9	2.889-174.0						<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki szczelinowe</b>								
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	10	2.889-159.0	1 szt.	ID 35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Wężę ssące kompletne z systemem Clip</b>								
Wąż opakowany NW35 2.5m	11	2.889-134.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Wąż opakowany NW35 4.0m	12	2.889-135.0	1 szt.	ID 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowa	13	2.889-136.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	14	2.889-137.0	1 szt.	ID 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Wąż opakowany NW40 4m	15	2.889-138.0	1 szt.	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Wąż opakowany NW35 2.5m	16	2.889-139.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Wąż odporny na olej opakowany NW40 4m	17	2.889-140.0	1 szt.	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowa	18	2.889-141.0	1 szt.	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>
<b>Płaski filtr falisty, PES</b>								
Płaski filtr falisty opakowany PES	19	6.907-662.0	1 szt.					<input type="checkbox"/>
<b>Płaski filtr falisty, PTFE</b>								
Płaski filtr falisty, PTFE	20	6.907-455.0	1 szt.				Filtr poliestrowy z powłoką PTFE (teflonową) przeznaczony do jednoturbinowych odkurzaczy Ap, odpowiedni do pyłu klasy M.	<input type="checkbox"/>
<b>Rury ssące ze stali szlachetnej</b>								
Rura	21	6.902-081.0	1 szt.	ID 40	0,5 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	<input type="checkbox"/>
<b>Pozostałe</b>								
Narzędzie do zwiercin	22	2.679-000.0	1 szt.					<input type="checkbox"/>
<b>Filtry membranowe/ tkaninowe</b>								
Filtr membranowy opakowany Kärcher	23	2.889-281.0						<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# NT 30/1 AP L 1.148-221.0

**KÄRCHER**



24

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
<b>Ssawki samochodowe</b>								
Dysza samochodowa DN35	24	6.906-108.0	1 szt.	ID 35	90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy naprawcze</b>								
Zestaw naprawczy NW35	25	2.889-149.0	1 szt.	ID 35				<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.