

## NT 27/1

Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków.



Made in Europe



### Numer katalogowy

1.428-500.0

- Z kartridżem i filtrem do odkurzania na mokro
- Zbiornik z tworzywa sztucznego
- Schowek na akcesoria i hak na przewód zasilający

### Dane techniczne

Kod EAN		4039784724198
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	67
Podciśnienie	mbar / kPa	200 / 20
Pojemność zbiornika	l	27
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa	W	maks. 1380
Średnica znamionowa		ID 35
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	72
Waga bez akcesoriów	kg	7,5
Waga z opakowaniem	kg	9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	420 × 420 × 525

### Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Powlekany chromem
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Papier
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		Papier ■
Listwa odbojowa		Papier ■
Klasa bezpieczeństwa		■
■ Objęte dostawą.		II

### Filtr główny typu cartridge z płytkiem

- Uchwyt umożliwiający otrzepanie filtra głównego z zalegającego w nim pyłu wprost do zbiornika zanieczyszczeń pomaga utrzymać stałą wysoką siłę ssania oraz przedłużyć żywotność filtra.

### Mocny, odporny na uderzenia zderzak

- Ochrona samego urządzenia oraz ścian, mebli itp. przed uszkodzeniem.

### Solidne metalowe zatrzaski

- Solidne metalowe zatrzaski

## AKCESORIA NT 27/1 1.428-500.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>FILTRY TYPU CARTRIDGE, STANDARDOWE LUB APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M</b>				
<b>Filtry kartridżowe (papier)</b>				
Wkład filtra	1	6.414-789.0	Papier, filtr o powiększonej powierzchni filtracyjnej.	■
<b>KOLANKA</b>				
<b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>				
Kolanko plastikowe	2	5.031-718.0	Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on.	■
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	3	5.031-939.0	Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
Kolanko, plastikowe	4	6.902-009.0	Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego.	□
<b>Kolanka metalowe</b>				
Metalowe kolanko	5	6.900-519.0	Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	□
Kolanko	6	6.903-141.0	Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	□
<b>SSAWKI</b>				
<b>Ssawki podłogowe</b>				
Ssawka podłogowa opakowany NT Entry Clas	7	2.899-691.0		■
Ssawka uniwersalna DN 35	8	6.906-512.0	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.	□
Ssawka wielofunkcyjna, uniwersalna	9	6.906-384.0	Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0). Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
<b>Ssawki szczelinowe</b>				
Dysza szczelinowa DN35	10	6.900-385.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Ssawka szczelinowa DN 35	11	6.906-240.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Dysza szczelinowa DN35	12	6.900-922.0	Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
<b>Uniwersalne ssawki szczotkowe</b>				
Ssawka uniwersalna	13	6.903-863.0	Ssawka z naturalną szczecinią o wymiarach 120 × 45 mm.	□
Uniwersalna ssawka szczotkowa	14	6.900-425.0	Tworzywo sztuczne, z twardym, przeźroczystym włosiem 120 × 45 mm, średnica 35 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 27/1 1.428-500.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>SSAWKI</b>				
<b>Ssawki samochodowe</b>				
Ergonomiczna ssawka samochodowa, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Ssawka samochodowa, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Ssamochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki gumowe, faza 45°</b>				
Gumowa ssawka, faza 45°	17	6.902-104.0	Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)</b>				
Ssawka uniwersalna, DN 35, 270 mm	18	6.906-511.0	Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki do odkurzania rur</b>				
Ssawka łukowa DN35	19	6.903-035.0	Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
	20	6.903-036.0	Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki szczotkowe</b>				
Szczotka odkurzająca DN35	21	6.903-862.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosa (70 × 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki turbo</b>				
Dysza DN32	22	2.860-113.0	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
Dysza DN35/32	23	2.860-114.0	Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
<b>RURY SSAĆCE</b>				
<b>Metalowe rury ssące</b>				
Rura ssąca, chromowana	24	6.902-074.0	Rura ssąca, metalowa, chromowana, NW 35. Długość: 0,5 metra.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rura ssąca	25	6.900-514.0	Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy przemysłowych NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Rury ssące ze stali szlachetnej</b>				
Rura ssąca	26	6.902-154.0	Rura ssąca ze stali nierdzewnej o długości 0,5 m (ID 35) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Idealna do częstego odkurzania na mokro oraz do odkurzania elementów korozyjnych.	<input type="checkbox"/>
<b>Rury ssące z tworzywa sztucznego</b>				
Rura ssąca	27	6.900-384.0	Plastikowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m) pasuje wyłącznie do odkurzaczy BV oraz T.	<input type="checkbox"/>
<b>WĘŻE SSAĆCE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Wąż Clip-system 2,5 m DN35	28	4.440-626.0	Wąż ssący kompletny, z kolankiem, z systemem Clip. Średnica znamionowa 35 mm, długość 2,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 27/1 1.428-500.0



	Numer katalogowy	Opis	
<b>WĘŻE SSĄCE</b>			
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>			
Wąż przedłużający	29	6.906-237.0	Nieprzewodzący elektryczności standardowy wąż przedłużający do wszystkich węży C-32 i C-35 z systemem Clip. <input type="checkbox"/>
Wąż ssący	30	6.906-241.0	Wąż ssący o średnicy znamionowej 35 i długości 4 m. Z przyłączem typu Clip oraz przyłączem bagnetowym. <input type="checkbox"/>
	31	6.906-275.0	Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 35, długość 2,5 m. <input type="checkbox"/>
	32	6.906-500.0	Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35, długość 4m. <input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>			
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	33	6.902-077.0	Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28. <input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>			
Wąż ssący	34	4.440-287.0	Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej 35. <input type="checkbox"/>
<b>ZESTAWY SSAWEK</b>			
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, DN 35	35	2.860-116.0	Zestaw ssawek do wszystkich odkurzaczy NT z akcesoriami DN 35 zawiera ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki, szczotkę okrągłą (x3) <input type="checkbox"/>
<b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT</b>			
Dysza do pyłu z wiercenia	36	2.679-000.0	Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. <input type="checkbox"/>
CS 40 Me	37	2.863-026.0	Wysoce wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Worki papierowe</b>			
Papierowe torebki filtracyjne, 5 x , NT 27/1	38	6.904-290.0	Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe. Aprobata BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 5 sztuk. <input type="checkbox"/>
<b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>			
<b>Worki filtracyjne do odkurzania na mokro</b>			
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	39	6.904-171.0	Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt. <input type="checkbox"/>
<b>Filtry membranowe / tkaninowe</b>			
Filtr membranowy, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	40	6.906-103.0	Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). <input type="checkbox"/>
<b>TULEJE ŁĄCZĄCE</b>			
<b>Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca</b>			
Tuleja łącząca	41	5.407-112.0	Łączy węże ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący. <input type="checkbox"/>
<b>Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące</b>			
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	42	5.453-048.0	Adapter do podłączania węży ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący. <input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 27/1 1.428-500.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>TULEJE ŁĄCZĄCE</b>				
<b>Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące</b>				
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	43	5.453-050.0	Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym</b>				
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	44	5.453-016.0	Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
	45	5.453-026.0	Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
	46	6.902-059.0	Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	47	6.902-095.0	Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
<b>Tuleje redukcyjne</b>				
Redukcja	48	6.902-072.0	Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestaw reduktorów / adapterów</b>				
Zestaw redukcji	49	2.860-117.0	Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>
<b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>				
<b>Pozostałe akcesoria</b>				
Przedłużacz 20 m	50	6.647-022.0	Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.