

PRZEDŁUŻACZ NAŚCIENNY PROFI MOTO 230V / 230V WALL EXTENSION CORD PROFI MOTO

PRZEDŁUŻACZE / EXTENSION CORDS



IP20 | 230V
50 Hz | CE |

IP20

INGRESS PROTECTION
SZCZELNOŚĆ

1400W

MAX. WORKING LOAD
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE



IMPACT RESISTANT
UDERZENIOODPORNOŚĆ



TEMP. LIMIT FUSE
BEZPIECZNIK TERMICZNY

- Przewód polwinitowy H05VV-F 2G1 15m (13+2)
- Automatyczne zwijanie przewodu na bęben
- Blokada zwijania przewodu
- Obudowa z polipropylenu
- Bezpiecznik termiczny zabezpieczający przewód przedłużacza przed stopieniem przy podłączeniu zbyt dużej mocy
- Pakowanie pojedyncze - karton

- Poliwinil (softened PCV) cable H05VV-F 2G1 15m (13+2)
- Automatic cable winding onto the drum
- Cable winding lock
- Polypropylene housing
- Temperature limit fuse protects the extension cable from melting when overcharged
- Single package - box

index	nazwa article	typ przewodu cable type	długość [m] length [m]	max. obciążenie [W] max. load [W]
305504	Profi Moto	H05VV-F 2x1	13+2	1400