

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX Cobra® XS

Szczypce o długości wynoszącej jedynie 100 mm: ale to nie zabawka!



Smukła główka umożliwia pewny chwyt nawet w wąskich przestrzeniach



Zakres chwytu
Ø 28 mm



Obsługa jedną ręką:
rozsuń szczęki,
przyłóż i gotowe!



KNIPEX Cobra® XS

Chwył równie niezawodny co chwył pełnowymiarowego narzędzia: najmniejsze na świecie w pełni funkcjonalne szczypce do rur

- ▶ Optymalny dostęp w ograniczonych przestrzeniach: kompaktowa konstrukcja i smukła główka
- ▶ Regulacja precyzyjna jedną ręką poprzez dosunięcie szczęk bezpośrednio do chwytanego przedmiotu umożliwia zastosowanie do różnych rozmiarów detali
- ▶ Pewny chwył przez cały okres użytkowania narzędzia dzięki odporności na zużycie

- > Zakres chwytu – śr. 28 mm (1 cal), rozmiar klucza do 24 mm – tylko dł. 100 mm
- > Złącze wsuwkowe: jakość i trwałość dzięki podw. prowadnicy
- > Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami: ok. 60 HRC
- > Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- > Kształt rękojści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- > 11 pozycji ustawienia umożliwia precyzyjną regulację
- > DIN ISO 8976



87 00 100 87 01 125 87 01 150 87 01 180 87 01 250 87 01 300 87 01 400 87 01 560



Samozaciskowe i odporne - po prostu oryginalne szczypce do rur KNIPEX



KNIPEX Cobra® XS chwyta nakrętki do 24 mm i inne elementy o wymiarze do Ø 28 mm



Wykonanie rękojści zapewnia dobry chwył

NOWOŚĆ

PATENTED



87 00 100

Rodzina KNIPEX Cobra® powiększa się

W każdym rozmiarze: doskonały chwył, trzymanie, dociskanie i gięcie dzięki mechanizmowi samozaciskowemu

| Nr art. | EAN | ↔ | | Szczypce | Główka | Rękojści | Pozycje regulacji | ⊘ W calach | ⊘ mm | ⊞ mm | ⚖ g |
|--------------|----------|-----|--|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------|------|------|
| | 4003773- | mm | | | | | | | | | |
| 87 00 100 | 085836 | 100 | | fosforanowe, szare | polerowana | wytlaczana, chropowata powierzchnia | 11 | 1 | 28 | 24 | 62 |
| 87 00 100 BK | 085843 | 100 | | | | | 11 | 1 | 28 | 24 | 87 |
| 87 01 125 | 069935 | 125 | | | | osłonki z tworzywa sztucznego | 13 | 1 | 27 | 29 | 85 |
| 87 01 150 | 060116 | 150 | | | | | 11 | 1 1/4 | 32 | 30 | 145 |
| 87 01 180 | 022015 | 180 | | | | | 18 | 1 1/2 | 42 | 36 | 170 |
| 87 01 250 | 022022 | 250 | | | | | 25 | 2 | 50 | 46 | 335 |
| 87 01 300 | 034087 | 300 | | | | | 30 | 2 3/4 | 70 | 60 | 530 |
| 87 01 400 | 005636 | 400 | | | | | 27 | 3 1/2 | 90 | 95 | 1214 |
| 87 01 560 | 044321 | 560 | | | | | 20 | 4 1/2 | 115 | 120 | 2750 |