



GARDEN 2T

Lubricante motor 2T
Equipos de Jardinería y Agricultura manual
Engrase automático y Pre-mix

APLICACIONES

Aceite lubricante para todo tipo de motores 2 tiempos de equipos de jardinería y agricultura manual, con engrase separado o por mezcla manual.

Recomendado para usar en Cortacéspedes, Motocultores, Desbrozadoras, Marginadoras, Cortasetos, Sopladoras, Escarificadoras,etc. Miscible con todas las gasolinas comerciales, con o sin plomo. Compatible con catalizadores.

PRESTACIONES

NORMAS: **API TC – TSC-3**
Nivel JASO FB

Lubricante prediluido, listo para trabajar en sistemas de engrase automático, con depósito separado, según instrucciones de los fabricantes de equipos.

Mezcla rápida y de forma estable con todas las gasolinas comerciales.

Reduce la formación de calaminas en los conductos del escape.

Impide la formación de depósitos ("perla") en la bujía.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para mezcla: recomendado entre el 3% y el 4% (33:1 a 25:1) o (4 a 5 OzxGL) según preconización del constructor o según su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Visual	Verde
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.877
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.3 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	68.4 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	114
Punto de inflamación	ASTM D92	174°C / 345°F
Punto de congelación	ASTM D97	-18°C / 0°F
TBN	ASTM D 2896	1.1 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato: 12x1L; 4x5L; 25L

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

8239
GAR2T
E05/04