



GARDEN 4T 15W-40

**Моторное масло для 4-х тактных двигателей
моторизированных садовых инструментов**

Для бензиновых и дизельных двигателей

SAE 15W-40

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для моторизированных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники.

Применяется для всех 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, атмосферных или с турбонаддувом.

Газонокосилки, сенокосилки, самоходные газонокосилки, почвообрабатывающие машины, лёгкие трактора и т.д.

Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо, этанол, биотоплива.

Применяется для всех типов 4-х тактных бензиновых двигателей, в т.ч. оснащенных каталитическим нейтрализатором.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

API SF / CD

Обеспечивает чистоту металлических поверхностей.

Защищает двигатель от коррозии при межсезонном хранении.

Обладает моюще-диспергирующими свойствами.

Обеспечивает лёгкий низкотемпературный запуск двигателя, обладает высокой стойкостью при высоких температурах.

Высокая стойкость к окислению, обеспечивает противоизносную защиту.

Обладает антикоррозионными и антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации.

MOTUL GARDEN 4T SAE 15W-40, при необходимости, может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Класс вязкости	SAE J 300	15W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.877
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	99.1 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	13.4 мм ² /с
Индекс вязкости (VIE)	ASTM D2270	134
Температура вспышки	ASTM D92	234°C / 453.2°F
Температура застывания	ASTM D97	-33°C / -27.4°F
Щелочное число	ASTM D2896	7.85 мг КОН/г