



GDI CLEAN

Preparat czyszczący do układów bezpośredniego wtrysku paliwa

Dodatek do paliwa

Do silników samochodów z bezpośrednim wtryskiem benzyny

ZASTOSOWANIE

MOTUL GDI CLEAN jest przeznaczony do stosowania we wszystkich silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa wyposażonych w układy wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa, wolnossących i doładowanych wyposażonych w układy katalityczne czy filtry cząstek stałych GPF używających wszelkiego rodzaju paliw. Bezpieczny w stosowaniu zapewnia podczas procesu czyszczenia skuteczne smarowanie oraz zapobiega ponownemu przyleganiu usuniętych cząstek zanieczyszczeń.

MOTUL GDI CLEAN zapewnia doskonale smarowanie podczas procesu czyszczenia i zapobiega osadzaniu się usuwanych mikrocząstek. Zmniejsza także powstawanie zanieczyszczeń na zaworach wylotowych oraz dolotowych, końcówkach rozpylaczy, rowkach pierścieni tłokowych oraz w całym układzie paliwowym silników GDI bez potrzeby demontażu układu.

PARAMETRY

Czysty układ paliwowy jest niezbędnym warunkiem efektywnej pracy silnika.

MOTUL GDI CLEAN:

- czyści wtryskiwacze bezpośredniego wtrysku paliwa (w celu lepszego rozpylania paliwa)
- zapobiega blokowaniu i zacieraniu się rozpylaczy wysokociśnieniowych wtryskiwaczy bezpośredniego wtrysku paliwa
- zapobiega tworzeniu się osadów i nagarów na zaworach dolotowych i w komorach spalania
- emulguje wodę kondensacyjną, aby uniknąć korozji układu paliwowego

Regularne stosowanie MOTUL GDI CLEAN zapewnia:

- optymalne osiągi silnika
- oszczędność paliwa
- wyższą trwałość układu bezpośredniego wtrysku benzyny
- redukcję emisji zanieczyszczeń spalin

ZALECENIA

Przed tankowaniem wlej całe opakowanie MOTUL GDI CLEAN do zbiornika paliwa. W warunkach użytkowania miejskiego stosuj preparat częściej, nawet przy każdym tankowaniu. Układ paliwowy zostanie następnie całkowicie wyczyszczony, zwłaszcza wytyskiwacze. Jedno opakowanie MOTUL GDI CLEAN wystarcza do napełnienia zbiornika o pojemności do około 60 litrów. W przypadku większej pojemności zbiornika zalecany stosunek mieszania wynosi 0,50% (200: 1). Nie przekraczaj zalecanej proporcji. W razie potrzeby przeprowadź operację ponownie.

Stosowanie warsztatowe: używaj produktu nierozcieńczonego podłączając układ paliwowy za pomocą zestawu adaptacyjnego. Zasil układ paliwowy nierozcieńczonym preparatem MOTUL GDI CLEAN. W zależności od stopnia zanieczyszczenia pozostaw uruchomiony silnik na 15-30 minut.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki oraz informacjami umieszczonymi na etykiecie produktu.