MOTUL MOCOOL 0,5L

Celoroční chladící kapalina s nemrznoucími účinky do -35°C Je určena pro chladící okruhy motocyklů a díky dobré konzistenci výborně chladí a chrání motor proti korozi a oxidaci dílů. Má vysoký bod varu (+133°C) Specifikace: **ASTM D 3306/D 4985 BS 6580, AFNOR NFR 15-601 SAE J 1034**

Upozornění: Při práci s kapalinou nejezte, nepijte, nekuřte. Dodržujte všechny zásady osobní hygieny a vyhněte se dlouhodobému kontaktu kapaliny s pokožkou.

První pomoc: Při zasažení očí - promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody (nejméně 15 minut) Při požití - nevyvolávejte zvracení, pokud přetrvávají potíže vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní listy pro profesionální použití jsou k dispozici na vyžádání.

Likvidace: Obal odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Použitá kapalina patří do sběru v souladu se zákonem o odpadech.

Distributor: Inter Cars Česká republika s.r.o., 142 01 Praha 4, Novodvorská 1062/12

MOTUL MOCOOL 0,5L

Celoroční chladící kapalina s nemrznoucími účinky do -35°C Je určena pro chladící okruhy motocyklů a díky dobré konzistenci výborně chladí a chrání motor proti korozi a oxidaci dílů. Má vysoký bod varu (+133°C) Specifikace: **ASTM D 3306/D 4985 BS 6580, AFNOR NFR 15-601 SAE J 1034**

Upozornění: Při práci s kapalinou nejezte, nepijte, nekuřte. Dodržujte všechny zásady osobní hygieny a vyhněte se dlouhodobému kontaktu kapaliny s pokožkou.

První pomoc: Při zasažení očí - promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody (nejméně 15 minut) Při požití - nevyvolávejte zvracení, pokud přetrvávají potíže vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní listy pro profesionální použití jsou k dispozici na vyžádání.

Likvidace: Obal odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Použitá kapalina patří do sběru v souladu se zákonem o odpadech.

Distributor: Inter Cars Česká republika s.r.o., 142 01 Praha 4, Novodvorská 1062/12