

**Model Nr.: 0XAT4093**

### **Strut Nut Socket-VW & Audi**

- Suitable for the removal and installation of top shock retaining nut.
- Location pegs fit into slots cut in the retaining ring and allow hex key access through the centre for release/adjustment of the shock.
- Use with 22mm spanner.



### **Narzędzie do nakrętki sworznia amortyzatora VW/Audi**

- Odpowiedni do demontażu i montażu górnej nakrętki sworznia amortyzatora.
- Kołki blokujące pasują w nacięcia na pierścieniu górnego mocowania co pozwala na zastosowanie kluczy HEX przez środek narzędzia celem poluzowania lub demontażu amortyzatora.
- Stosować z kluczem 22mm.
- Zastosowanie: Większość pojazdów z przednim napędem Audi i VW.

**Model Nr.: 0XAT4093**

### **Strut Nut Socket-VW & Audi**

- Suitable for the removal and installation of top shock retaining nut.
- Location pegs fit into slots cut in the retaining ring and allow hex key access through the centre for release/adjustment of the shock.
- Use with 22mm spanner.



### **Narzędzie do nakrętki sworznia amortyzatora VW/Audi**

- Odpowiedni do demontażu i montażu górnej nakrętki sworznia amortyzatora.
- Kołki blokujące pasują w nacięcia na pierścieniu górnego mocowania co pozwala na zastosowanie kluczy HEX przez środek narzędzia celem poluzowania lub demontażu amortyzatora.
- Stosować z kluczem 22mm.
- Zastosowanie: Większość pojazdów z przednim napędem Audi i VW.