

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Zaprojektowane do zabezpieczania urządzeń z bateriami litowo-jonowymi, takich jak: laptopy, tablety, powerbanki, itp.

Zawiera innowacyjny środek gaśniczy, który szybko schładza baterię i gasi płomień. Po jego zastosowaniu powstaje szczelna powłoka, która blokuje dostęp tlenu i izoluje baterie aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę urządzenia.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik urządzenia pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

CE
0062



Dane techniczne

Ilość środka gaśniczego	2 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	19 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	12 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C/+60 °C
Masa całkowita	~4,1 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	368 mm
Średnica zbiornika (B)	110 mm



Dyspersyjne urządzenie gaśnicze

VER-DIS 2x

VER-DIS

