



DPFC-500 TRUCK – urządzenie do hydrodynamicznej regeneracji filtrów cząstek stałych

Urządzenie DPFC-500 TRUCK wykorzystuje metodę hydrodynamiczną, w której stosowany jest preparat czyszczący z wodą do aktywacji sadzy i popiołu, które następnie są usuwane z filtra, poprzez działanie sprężonego powietrza i wody.

Jest to najskuteczniejsza z dostępnych metod, która zapewnia regenerację filtra DPF/FAP/CAT do poziomu odpowiadającegoemu fabrycznemu.



Zastosowanie urządzenia

Stacjonarne lub mobilne czyszczenie filtrów DPF / FAP, SCR, CAT - bez względu na normę EURO IV, EURO V – dostosowany również do normy EURO VI

Typy obsługiwanych pojazdów

Osobowe, dostawcze i ciężarowe



Specyfikacja urządzenia

Zasilanie powietrzem: zewnętrzne; ciśnienie robocze 3-5 bar; zasilanie elektryczne: 230 V, pojemność zbiornika wewnętrznego na powietrze: 50l, waga: 75 kg, wymiary: 600x1000x1110 mm

Zakres dostawy

- zestaw adapterów i węży podłączeniowych
- adapter do okrągłych filtrów z aut ciężarowych
- pompa cyrkulacyjna do czyszczenia ciepłą wodą
- zbiornik na zanieczyszczenia z zestawem filtrów
- 25l chemii
- maszyna DPFC-500 TRUCK
- 2 letnia gwarancja,
- uruchomienie/szkolenie u klienta





**INTER
CARS**

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW



Centrum Logistyczne Inter Cars SA
ul. Gdańska 15
Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów
tel.: 22/ 714 10 00, fax: 22/ 714 10 01

Inter Cars SA
ul. Klonowa 48, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Dział Wyposażenia Warsztatów
tel. 22/ 714 17 98, 714 17 24
fax: 22/ 714 17 18

ic.diagnostyka@intercars.eu
wszystkodlawarsztatu.pl
intercars.com.pl



